

维氏硬度计/维氏硬度计制造商/显微硬度计

产品名称	维氏硬度计/维氏硬度计制造商/显微硬度计
公司名称	东莞市樟木头广汇仪器设备经营部
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:广汇检测仪器 型号:hv--1000 产品类型:显微硬度计
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟洋裕盛街25号
联系电话	0769-87195885 13650030189

产品详情

显微维氏硬度计/维氏硬度计制造商/显微硬度计厂家直销

数显显微维氏硬度计hv-1000

主要特点：

- 1.仪器在机械、光学上采用独特的，精密的设计，使压痕成像更清晰，测量更精确。
- 2.电机自动加卸载控制，采用无摩擦主轴直接加载，试验力精准可靠，测试结果更准确。
- 3.试验力八级可调：0.01kg~1kg。由于试验力很小，产生的压痕很小，适用于测量材料的单晶体及金相组织，此外也适用于测量薄形材料及细小零件的硬度和表面镀层、渗碳层、氮化层的硬度、梯度。

应用范围：

黑色金属、有色金属、表面涂层、ic薄片；陶瓷、玻璃、玛瑙、宝石、薄塑料、金属薄片等；电镀层、热处理、碳化层、脱碳层和淬火硬化层的硬度及梯度测试。

技术参数：

维氏标尺	hv0.01、 hv0.025、 hv0.05、 hv0.1、 hv0.2、 hv0.3、 hv0.5、 hv1
试验力	10 25 50 100 200 300 500 1000 (gf)
	0.098 0.245 0.49 0.98 1.96 2.94 4.9 9.8 (n)
物镜	10× (观察) 40× (测量)
图像测量系统 (选配)	摄像机：高解晰度工业摄像机 (专用于显微成像、微距成像)
	测量软件：自主知识产权显微硬度测量软件
测试范围	5-3000hv
分辨率	0.2 5 μm
加载控制	自动 (加载/保荷/卸载)
保荷时间	5 ~ 60s
xy平台	尺寸： 100 × 100mm
	行程： 25 × 25mm
试件最大高度	80mm
电源	ac220v / 50hz
外形尺寸	300 × 450 × 530(mm)
重量	25kg

标准配置：

主机

物镜 (40x, 10x)

显微维氏压头

x-y试台

平口钳

圆柱试台

薄型零件试台

硬度块 (2块)

电源线

保险丝 (备用)

专用灯泡 (备用)

水平仪

水平调节螺钉

防尘罩

可选附件：

克努普氏压头

硬度块

我公司专业生产显微维氏硬度计，长期现货，价格实惠，欢迎来电洽谈13650030189刘先生

"维氏硬度计/维氏硬度计制造商/显微硬度计厂家直销"的重量为25 (kg) ，试验力是9.8 (N) ，型号为HV--1000，产品类型是显微硬度计，品牌为广汇检测仪器，加工定制是否，测量范围为5~3000HV，允许最大高度是80 (mm)