

# HRX-45A高精度 表面洛氏硬度计 小负荷洛氏硬度计

产品名称	HRX-45A高精度 表面洛氏硬度计 小负荷洛氏硬度计
公司名称	莱州市试验机金刚石工具厂
价格	7200.00/台
规格参数	品牌:莱金 型号:hrx-45a 产品类型:洛氏硬度计
公司地址	山东莱州市府东街25号
联系电话	0535-2263683 15210977960

## 产品详情

.....

.....

本硬度计用于测定钢材、合金钢、硬质合金及金属表面处理（渗碳、渗氮、电镀层）的表面洛氏硬度值、特别适应于有色、黑色金属材料薄小试件布氏、洛氏、维氏硬度值得测定。该机操作简单、测试迅速、准确可靠、一机多用。（备注：本机配置一级测试精度的“莱金”洛氏金刚石压头，精准而耐用，有效提升表面洛氏硬度计测试精度与示值稳定性。）

### 主要技术规格：

测量范围	70-94hr15n、42-86hr30n、20-77hr45n、 67-93hr15t、29-82hr30t、10-72hr45t
初试验力	29.4n ( 3kgf )
总试验力	147.1n、294.2n、441.3n ( 15kgf、30kgf、45kgf )

试样允许最大高度	170 mm
压头中心至机壁距离	135 mm
外型尺寸	463 x 240 x 625 mm
硬度值显示分辨率	0.5 hrn ( t )
重量	约75 kg

标准配备：

大平试台:1个 小平试台:1个

v形试台:1个 标准表面洛氏硬度块:4块

金刚石圆锥压头:1只 1/16 " 钢球压头:1只

自选配置：

薄片专用工作台

细轴专用工作台

"供应HRX-45A高精度 表面洛氏硬度计 小负荷洛氏硬度计 长期供应"的重量为约75kg ( kg ) ， 试验力是147 .1、 294.2、 441.3 ( N ) ， 型号为HRX-45A ， 产品类型是洛氏硬度计 ， 品牌为莱金 ， 加工定制是否 ， 测量范围为70-94HR15N、 42-86HR30N、 20-77HR45N、 ， 允许最大高度是170 ( mm )