

黄砂干燥机，山东化工烘干机，矿物烘干机

产品名称	黄砂干燥机，山东化工烘干机，矿物烘干机
公司名称	临沂市河东区大华机械厂
价格	120000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:金富民 型号:16
公司地址	临沂市河东区凤凰岭乡董庄村
联系电话	13583986685 13705493712

产品详情

回转式烘干机由1、筒体；2、前辊圈；3、后辊圈；4、齿轮；5、挡辊；6、拖辊；7、小齿轮；8、出料部分；9；扬板；10、减速机；11、电机；12、热风道，13、进料溜槽；14、炉体等部分组成,另外可根据用户需求设计煤气发生炉、燃烧室或配套提升机、皮带输送机、定量给料机、旋风除尘器、引风机等。干燥器圆筒是一个与水平线略成倾斜的旋转圆筒。物料从较高一端加入，载热体由低端进入，与物料成逆流接触，也有载热体和物料一起并流进入筒体的。随着圆筒的转动物料受重力作用运行到较底的一端。湿物料在筒体内向前移动过程中，直接或间接得到了载热体的给热，使湿物料得以干燥，然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出。在筒体内壁上装有抄板，它的作用是把物料抄起来又撒下，使物料与气流的接触表面增大，以提高干燥速率并促进物料前进。载热体一般分为热空气、烟道气等。

烘干机技术参数：

型号	hgj0608	hgj0810	hgj1012	hgj1212	hgj1515	hgj1812	hgj2214
筒体直径mm	600	800	1000	1200	1500	1800	2200
筒体长度mm	8000	10000	12000	12000	15000	12000	14000
转速r/min	8	7	6.5	5.5	4	3	2
倾斜角度	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
容积m ³	2.26	5.02	8.26	13.3	24.2	30.52	53.19
减速机	zq250	zq250	zq350	zq350	zq500	zq500	zq500
电机功率kw	4	4	5.5	11	15	18.5	18.5

新型给料、排料装置，杜绝了滚筒干燥机给料堵塞、不连续、不均匀和返料等现象，降低了除尘系统的负荷；4、采用顺流干燥方式，烟气与湿物料由同一侧进入干燥机，可以利用高温烟气获得很高的蒸发强度，烘干机出口温度低，热效率高；5、新型内部结构，强化了对已分散物料的清扫和热传导作用，消除了筒体内壁的沾粘现象，对物料水分、粘性的适应性更强；6、可根据用户要求控制产品粒度和水分，煤泥烘干成品水分可达8%以下，粒度可控制在8mm以下。

"黄沙干燥机，山东化工烘干机，矿物烘干机"的滚筒类型为回转滚筒，初水是60（%），处理量为3-10（kg/h），终水是5（%），应用领域为化工类黄沙类矿物类鸡粪类，产量是5（kg/h），适用物料为多种可用，加工定制是是，重量为6000（kg），型号是16，品牌为金富民