

# HG系列滚筒刮板干燥机 常州超炫干燥

产品名称	HG系列滚筒刮板干燥机 常州超炫干燥
公司名称	常州超炫干燥设备有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:超炫 型号:hg
公司地址	钟楼区西林工业园区内
联系电话	13092579927

## 产品详情

### hg系列滚筒刮板干燥机

滚筒干燥机是一种内加热传导型转动连续干燥设备。旋转的滚筒通过其下部料槽，粘附着一厚度的料膜，热量通过管道输送至滚筒内壁，传导到滚筒外壁，再传导给料膜，使料膜中的湿得到蒸发、脱湿、使含湿分的物料得到干燥。干燥好的物料被装置在滚筒表面的刮刀铲离滚筒，到置于刮刀下方的螺旋输送机，通过螺旋输送机将干物料集中、包装。

1、热效率高。因滚筒干燥机传热机理属热传导，传热方向在整个操作周期中保持一致，除盖散热和热辐射损失外，其余热量全部都用于筒料膜湿分的蒸发上，热效率可达70%-80%。2、操作弹性大，适用性

广。可调整滚筒干燥机的诸多干燥因素。如进料的浓度、涂料料膜的厚度、加热介质的温度、滚筒的转动速度等，都可以改变滚筒干燥机的干燥效率，且诸多因素互无牵连。这给滚筒干燥操作带来很大的方便，使之能适应多种物料的干燥和不同产量的要求。3、干燥时间短。物料的干燥周期一般只有10-300秒，在适合于热敏性物料。若将滚筒干燥机设置在真空器中，则可在减压条件下运行。4、干燥速率大。由于涂料抹于筒壁的料膜很薄，一般在0.3-1.5mm，且传热、传质方向一致，料膜表面可保持20-70kg·h<sup>2</sup>o/m<sup>2</sup>·h的蒸发强。

适用于化工、染料、制药、食品、冶金等行业液体或较粘稠物料的干燥。

规格	滚筒尺寸m m	有效加热面 积m <sup>2</sup>	干燥能力kg · h <sup>2</sup> o/m <sup>2</sup> · h	蒸汽耗量kg /h	电机功率kw	外形尺寸m m	重量kg
hg-600	600 × 800	1.12	40-70	100-175	2.2	1700 × 800 × 1500	850
hg-700	700 × 1000	1.65	60-90	150-225	3	2100 × 1000 × 1800	1210
hg-800	800 × 1200	2.26	90-130	225-325	4	2500 × 1100 × 1980	1700
hg-1000	1000 × 1400	3.30	130-190	325-475	5.5	2700 × 1300 × 2250	2100
hg-1200	1200 × 1500	4.24	160-250	400-625	7.5	2800 × 1500 × 2450	2650
hg-1400	1400 × 1600	5.28	210-310	525-775	11	3150 × 1700	3220

	00					× 2800	
hg-1600	1600 × 18 00	6.79	270-400	675-1000	11	3350 × 1900 × 3150	4350
hg-1800	1800 × 20 00	8.48	330-500	825-1250	15	3600 × 2050 × 3500	5100
hg-1800a	1800 × 25 00	10.60	420-630	1050-1575	18.5	4100 × 2050 × 3500	6150

"HG系列滚筒刮板干燥机【常州超炫干燥专业生产】"的重量为850-6150 (kg)，滚筒类型是双滚筒，型号为HG，处理量是40-630 (kg/h)，应用领域为适用于化工、染料、制药、食品、冶金等行业液体或较粘稠物料的干燥。，品牌是超炫，适用物料为多种可用，加工定制是是，外形尺寸为 0.6 × 0.8- 1.8 × 2.5 (m)