

高效节能的滚筒式烘干机 豫矿

产品名称	高效节能的滚筒式烘干机 豫矿
公司名称	河南世邦机械设备有限公司
价格	29800.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:豫矿 型号: 0.8x8
公司地址	河南省郑州市上街区龙江路19号
联系电话	86553838 15837187676

产品详情

转筒烘干机：也叫转筒干燥机。本系列烘干机广泛用于水泥、矿山、建材、化工、粮食、复合肥生产等行业的物料烘干，为了控制烘干机的温度，在进出料装置上配置热电偶，通过温度表可显示烘干机进出料端的温度变化，为更好地控制筒体内的工作温度（一般350-380度）提供了依据。具有结构合理，制作精良，产量高，能耗低，运转方便等优点。

烘干机主要由筒体装置前后托轮装置、进出料装置、传动装置与齿轮罩等部件组成。（与烘干机配套的附属设备：燃烧室、喂料出料设备、收尘设备等均不属本机范围）烘干机的热源来自燃烧装置，本烘干机采用顺流式加热方式。因此需要烘干的物料，从进料箱、进料溜进入筒体，即被螺旋抄板推向后。由于烘干机倾斜放置，物料一方面在重力和回转作用下流向后端，另一方面物料被抄板反复抄起，带至上端再不断地扬撒下来，使物料在筒内形成均匀的幕帘，充分与筒内的热气流进行热交换，由于物料反复扬撒，所含的水分逐渐被烘干，从而达到烘干的目的。

一、转筒烘干机简介：

转筒烘干机的主体部分为一个与水平线略呈倾斜的旋转圆筒。圆筒由齿轮传动，转速一般为2~6r/min，圆筒的倾斜度与其长度有关，通常介于1°~5°之间。物料从转筒较高的一段送入，与热空气接触，随着圆筒的旋转，物料在重力的作用下流向较低的一端被干燥而排出。由于干燥机处于负压条件下工作，进料及排料端均采用密封装置以免漏风。

二、转筒烘干机的适用范围与结构组成：

转筒烘干机也叫转筒干燥机。它广泛用于建材、冶金、化工、水泥工业烘干矿渣石灰石、煤粉、矿渣、粘土等物料。转筒烘干机主要由回转体、扬料板、传动装置、支撑装置及密封圈等部件组成。具有结构合理，制作精良，产量高，能耗低，运转方便等优点。

三、转筒烘干机工艺特点：

1：化工、矿山、冶金等行业，如矿石、矿渣、煤、金属粉末、粘土、硅藻土、高岭土。

2：农业、饲料、肥料行业，如秸秆、牧草、锯末、树叶、鱼粉、玉米、水稻、小麦、玉米酱、淀粉渣、酒糟、药渣、果渣、酱油渣、甘蔗渣、草炭、有机复合肥、污泥、水产品废料、食品厂废料、屠宰厂废料、有机肥料、无机肥料、磷肥硫酸。

3：对有特殊要求的粉状、颗粒状物料干燥。如各种结晶体、轻质碳酸钙、活性白土、磁粉、石墨、无机泥浆、陶土、石灰浆、矿石泥浆、磷矿渣、铝厂赤泥。

4：要求低温干燥，且需要大批量连续干燥的物料。

四、转筒烘干机具体技术参数：

产品规格 (m)	处理能力 (t/h)	电机型号功率 (kw)	减速机型号	入料水分 (%)	燃料煤热值	出料水分 (%)	重量 (t)
0.6x6	0.5-1.0	m160m-6 3	zq200 -25	25 ± 5	5500	13	2.9
0.8x8	0.8-2.0	m160m-6 4	zq250 -25	25 ± 5	5500	13	3.5
1.0x10	1.0-2.5	m160m-6 5.5	zq250 -25	25 ± 5	5500	13	5.6
1.2x10	2.5-3	m160m-6 7.5	zq350 -25	25 ± 5	5500	13	14.8
1.5x14	7-9	y180l-6 15	zq400 -31.5	25 ± 5	5500	13	17.8
1.5x18	9.5-12	y180l-6 15	zq400 -31.5	27 ± 5	5500	13	21.2
1.8x14	12-17	y200l-6 18.5	zq400 -31.5	25 ± 5	5500	13	48.2
1.8x18	14-18	y200l-6 18.5	zq400 -31.5	27 ± 5	5500	13	53
2.0x18	18-22	y200l2-6 22	zq50 -31.5	25 ± 5	5500	13	57
2.0x20	18-23	y200l2-6 22	zq50 -31.5	30 ± 5	5500	13	61
2.2x18	21-25	y200l2-6 22	zq65 -31.5	27 ± 5	5500	13	64
2.2x20	22-25	y225m-6 30	zq65 -31.5	30 ± 5	5500	13	66
2.4x20	25-29	y225m-6 30	zq75 -31.5	27 ± 5	5500	13	68
2.4x22	26-30	y225m-6 30	zq75 -31.5	30 ± 5	5500	13	70
2.6x20	28-33	y250m-6 37	zq85 -31.5	25 ± 5	5500	13	74
2.6x24	29-35	y250m-6 37	zq85 -31.5	30 ± 5	5500	13	78
3.0x20	45-50	y280s-6 45	zq100 -31.5	25 ± 5	5500	13	82
3.0x25	50-55	y280s-6 55	zq100 -31.5	25 ± 5	5500	13	104

河南世邦一直遵循“以质量求生存、以诚信求发展”的发展理念，赢得了广大客户的好评，世邦公司将更视质量为生命，奉用户为上帝；用户就是我们的一切！我们将会一直遵循对每一道工序负责、对每一台产品负责、对每一位用户负责的质量方针，竭诚为您服务！

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作。

售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程。

售后服务：公司派技术人员到现场免费指导设备安装、调试现场及培训操作人员。

产品质量：

易损件除外一年内质量保证！

联系人：张先生 24小时联系电话：0371-67931818 86553838 手机：15837187676
13598066976

企业官网<http://www.qiumoji.cn>企业邮箱：hnsksc@163.com在线qq：1102643317公司地址：郑州市上街区龙江路19号

网站中标识的设备价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。

河南世邦全体员工竭诚为您服务：

供应雷蒙磨/石灰专用雷蒙磨/新型高效雷蒙磨/直销产品实行三包！

河南世邦常年现货供应，欢迎各地朋友前来参观选购！随时欢迎您的来电咨询！

河南世邦提醒广大客户一定要到正规厂家购买您需要的设备，在购买前尽量到厂家参观考察下，河南世邦愿与您携手共创美好未来！

"高效节能的滚筒式烘干机"的滚筒类型为回转滚筒，初水是30（%），终水为13（%），应用领域是广泛用于建材、冶金、化工、水泥工业烘干，适用物料为矿渣石灰石、煤粉、矿渣、粘土等物料，加工定制是是，重量为3500（kg），型号是 0.8x8，规格为 0.8x8，品牌是豫矿