

郑州永泉水处理沸石滤料 河南郑州

产品名称	郑州永泉水处理沸石滤料 河南郑州
公司名称	郑州永泉水处理材料有限公司
价格	850.00/吨
规格参数	原产地:河南郑州 沸石种类:颗粒沸石 二氧化硅含量:68-70 (%)
公司地址	巩义市陇海路龙泉花园5幢2单元504号
联系电话	0371-64582616 15038352687

产品详情

供应郑州永泉水处理沸石滤料厂家

沸石滤料粉为颗粒状 粉状 块状。

沸石滤料外观：为浅绿色、灰白色或其他浅色

沸石滤料特点：具有比表面积大，吸附性能好，离子交换能力强，化学性能稳定等特点

沸石滤料用途：广泛应用于石油化工，轻工，环保，建材，畜牧业等领域，也适用于中小型锅炉用水的软化处理，以除去水中的钙、镁离子和重金属离子，从而减少锅炉内水垢的生成，减轻水侧金属的腐蚀，延长锅炉的使用寿命。在废水处理中，可用于除去水中的磷和铅以及六价铬。失效后的沸石可用浓盐水逆流再生后重复使用

沸石滤料物理化学性能分析

分析项目	检测数据	分析项目	检测数据
比重	1.92 g/cm ³	sio ₂	68-70
容重	1.28g/cm ³	al ₂ o ₃	13-14
磨损率	0.8%	fe ₂ o ₃	1-1.8
破碎率	1.0%	cao	1.8-2.2
孔隙率	48%	mgo	0.9-1.4
含泥量	1.0%	k ₂ o	1.6-3.9
水份	1.8%	nao	0.6-1.6

【沸石采购指导】：从外观来看沸石滤料粉灰白色，淡绿色、黑灰色的，淡粉色四种。

规格：粉状、颗粒状、块状（水处理常用规格0.5-8mm,饲料用80-100目-150目-200目，建筑修路填充料常用不规则块状)具体使用根据应用领域，可以按照客户订单加工。

【沸石运输】：5吨以内货车站配货，5吨-10吨专车送至施工现场。

【沸石包装】：50公斤/袋，可加双层编织袋。

水处理最好选择0.5-1mm/1-2mm/2-4mm/3-5mm

24小时垂询热线：13071088909

"供应郑州永泉水处理沸石滤料厂家"的颜色为68-70，二氧化硅含量是68-70（%），密度为1.75（g/cm³），矿床类型是沉积成岩型，原产地为河南郑州，沸石种类是颗粒沸石