

山东圣阳原装电池6FMJ-80F 12V80AH产品简介参考

产品名称	山东圣阳原装电池6FMJ-80F 12V80AH产品简介参考
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:6FMJ-80F 产地:山东
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

- 1.容量范围（C10）：38Ah—200Ah；
- 2.电压等级：12V；
- 3.设计浮充寿命：在25 ±5 环境下，为15年；
- 4.自放电率 2%/月；
- 5.充电接受能力高，节时节能；
- 6.工作温度范围宽：-20 ~ 55

主要应用领域：

轨道交通、移动、联通、电信、机场等各种通信和计算机系统信号系统备用电源；
电力、核电站备用电源；EPS/UPS；船舶、海事、石化系统等备用电源

蓄电池的日常维护

建立电池的日常运行记录并详实记录相关数据，以备利用。

保持电池表面清洁，定期检查电池的连接状况（是否松动）。

定期检查电池组输入端子是否发热、层间线连接端子是否发热。电池槽盖密封、端子、

安全阀部位及壳体是否有漏液现象。

定期检查充电机温度补偿功能是否正常，参数设定是否准确。

定期检查电池是否超期使用。

保持电池表面清洁、无杂物。

蓄电池注意事项

请务必注意以下事项，否则蓄电池内部的酸性溶液、铅会对环境造成污染，给人体、配套设备带来损害，甚至发生电击、火灾及爆炸的事故。

蓄电池连接到匹配的电源上，需按要求设置充电电压、电流等参数。

蓄电池若使用其他充电方法，请预先向本公司咨询。

蓄电池组连接线/排、端部引出线请选用合适的导线，且连接牢固、不松动。

连接时务必切断电源。

蓄电池好在 20 ~ 30 的温度范围内使用。

保持蓄电池表面清洁，避免堵塞安全阀气体通道。

切勿在完全密闭的容器内充电，电池存放和安装应避免有机溶剂、塑化剂或其他化学物品的腐蚀。

6 如人和其它物品接触到电解液（酸），请立即用水冲洗。

避免蓄电池正、负极短路；远离火源，高压危险；避免儿童靠近。

所有的维护工作必须由人员进行。

蓄电池在寿命结束后，不能随意丢弃。

蓄电池存放前应为满荷电状态，不允许放电后存放

2、蓄电池存放环境应干燥、清洁，不受阳光直射。

3、蓄电池存放位置应远离火源或易于产生火花的物体。

4、蓄电池在-15~45C环境下存放

5蓄电池存放应避免有机溶剂或其他化学物品的腐蚀。

6、蓄电池在存放期间应对其定期进行补充充电。

注意事项:

请务必注意以下事项，否则蓄电池内部的酸性溶液、铅会对环境造成污染、给人体、配套设备带来损害、甚至发生电击、火灾事故。

? 蓄电池连接到匹配的电源上，需按要求设置充电电压、电流等参数。

? 蓄电池若使用其他充电方法，请预先向本公司咨询

? 蓄电池组连接线/排、端部引出线请选用合适的导线，且连接牢固、不松动

? 连接时务必切断电源

? 蓄电池在20~30C的温度范围内使用

? 保持蓄电池表面清洁，避免堵塞安全阀气体通道

? 切勿在完全密闭的容器内充电，电池存放和安装应避免有机溶剂、塑化剂或其他化学物品的腐蚀?如人和其它物品接触到电解液(酸)，请立即用水冲洗