

# 拱形彩钢棚结构 彩钢棚结构 重庆金特尔钢结构

产品名称	拱形彩钢棚结构 彩钢棚结构 重庆金特尔钢结构
公司名称	重庆金特尔钢结构工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区杨家坪西城天街B座1118室
联系电话	13996067358

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆金特尔钢结构工程有限责任公司

### 怎样选择适合的彩钢棚？

重庆金特尔钢结构有限公司优价承建: 大中型彩钢棚、钢结构标准厂房、活动板房、楼顶夹层，玻璃棚、钢结构阁楼、钢结构楼梯、厂房隔断等工程。免费现场测量设计造价预算。重庆金特尔钢结构现有员工70余人，有多支的施工管理团队，从业十年，积累了丰富的安装经验、熟悉各项操作。ISO9001国家质量体系企业，拥有钢结构三级承包资质。

在选购彩钢棚时要考虑使用功能、自然环境、经济能力等因素，要选择一个适合自己使用的彩钢棚。

- 1、你选购彩钢棚是为了冬季种植蔬菜或者养花等，圆弧彩钢棚结构，就要求彩钢棚具有较好的通风性能，适宜选用塑钢窗作周边维护，彩钢棚屋顶，有很好的钢结构固定。
- 2、你选购彩钢棚是为了遮挡屋面阳光，宜选择屋顶可以移动打开的整体移彩钢棚等等。

### 彩钢棚的特点

彩钢棚具有施工方便、工期短、的优点，但在制作后的安装过程中存在高空作业，危险性高的缺点。钢桁架彩钢棚安装离地面距离为18m，600t灰渣仓顶面彩钢棚安装离地面距离为27.55m，加强这一环节的安全技术措施，是安装彩钢棚施工的重中之重。

屋面板安装完后：

(1)利用上撬工具，将位于钢板屋脊处终端肋条之间的部分向上折，保证在泛水板下方由内吹的水不会流入建筑物之中。

(2)利用下折工具将钢板下端的肋条之间的平板部分稍向下弯曲(呈唇状)以保证雨水顺着钢板终端被排出，并不会因风力作用回流至平底盘的下边。

彩钢遮阳篷该如何保养和清洁?

1、遮阳篷只有干净和晒干后才能收起。当湿的遮阳篷不得不收起的时候，请切记一有机会就应把它完全展开并晾干。

2、清洗遮阳篷时，应把它完全打开在它干的时候进行清洗。清洗维护时应使用正确的步骤，彩钢棚结构，不要靠在遮阳篷上，拱形彩钢棚结构，也不要用力压在它上面。带有自动控制器的遮阳篷在进行任何操作前，请务必切断电源，搭建彩钢棚结构，关闭自动装置。

3、遮阳篷是否需要清洗，很大程度上取决于环境(交通密度，空气污染度，工业污染等)。

需要清洗时要求如下：

1、在遮阳篷干燥时用软刷子定期清除灰尘。

2、树枝、树叶等类似物体应被及时清理。

拱形彩钢棚结构-彩钢棚结构-重庆金特尔钢结构(查看)由重庆金特尔钢结构工程有限责任公司提供。重庆金特尔钢结构工程有限责任公司位于重庆市九龙坡区杨家坪西城天街B座1118室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金特尔钢结构在钢结构中享有良好的声誉。金特尔钢结构取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金特尔钢结构全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。