

# 方管彩钢蓬 冯家坝彩钢蓬 金特尔钢结构

产品名称	方管彩钢蓬 冯家坝彩钢蓬 金特尔钢结构
公司名称	重庆金特尔钢结构工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区杨家坪西城天街B座1118室
联系电话	13996067358

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆金特尔钢结构工程有限责任公司

### 彩钢棚彩钢板材料选择

#### 1、雨篷板

与悬挑板结构不同，雨篷板为四边支承的板，故应根据板长边和短边的长度之比来确定按照单向板还是双向板进行计算。板厚确定、配筋计算均同四边支承的板。

#### 2、雨篷边梁

雨篷边梁支承在悬挑梁上，若雨篷板为双向板，梁所承受的荷载主要为板传过来的部分荷载和自重，搭建彩钢蓬价格，若边梁在单向雨篷板的短边上，所承受的荷载只有其自重。可近似按照简支梁或连续梁进行内力和配筋计算，同时满足构造要求。

#### 3、雨篷悬挑梁

雨篷悬挑板支承在雨篷梁上，悬挑梁所承受的荷载主要为板传过来的部分荷载、边梁传过来的荷载及自重。在这些荷载作用下，悬挑梁在梁根部截面的剪力和弯矩1大，以该截面作为不利受力截面进行抗弯和抗剪承载力计算。

## 钢结构遮阳篷的选用及保养该注意什么？

- 1、遮阳篷适用于低层、多层建筑的门窗户外遮阳。不宜用在高层建筑外遮阳。
- 2、对于装有自动控制的系统，拱形彩钢篷价格，一般要求必须装风、雨控感应装置，光控可根据具体情况选用。
- 3、手动驱动方式的外遮阳一般不适用于广场等较为空旷少人的场所。
- 4、遮阳材料的材质、厚度、规格尺寸及形式，固定装置的形式及规格，电动机的功率(采用电动时)，使用场所的风压大小等之间是相互关联的关系，需根据具体工程情况，方管彩钢篷价格，向专门厂家索取相关技术资料，综合考虑后选用。
- 5、各遮阳系统与建筑主体的连接做法、防雷措施等涉及安全的问题，需由工程设计人根据具体工程情况，与专门生产厂家共同研究确定并负责。
- 6、凡是选择带有卷帘盒的遮阳系统，应考虑卷帘盒放置不同位置对墙体节能的影响。

## 彩钢棚屋面檩条系统装置注意事项

檩条安装应在钢性支承件、水平支承、柱间支承安装终了，且钢结构主体调校终了后中止。檩托的焊接应在钢梁上按图示尺寸划线，檩托按线焊接固定。同列檩托的焊接位置应在一条直线上，冯家坝彩钢篷价格，且于钢梁柱坚持垂直。

关于坡度小于1:12.5的屋面，檩条安装时要留意消弭由钢梁挠度而构成的屋面不平直现象。檩条间拉条对檩条起稳定作用，安装时拉条每端在檩条两面的螺母均要旋紧，以便自专将檩条调直。焊接操作必需由持证焊工中止。

焊条采用E4303型，直径3.2;焊机采用交流焊机，焊接电流100~130A.施焊前应检查焊条质量证明书，调整好焊机电流。检查焊接部位表面算的质量，合格前方能施焊。焊条应存放在单调、通风良好的中央。

焊缝尺寸应按施工图纸恳求施工。雨天遏止露天施焊。焊接完成后，应对焊缝外观质量中止目测检查。焊缝的焊波应均匀，不得有裂纹、未熔合、夹渣、咬边、烧穿等缺陷。焊接完成后，要将药皮算干净，先涂两度防锈底漆，再涂面漆。

方管彩钢篷价格-冯家坝彩钢篷价格-金特尔钢结构(查看)由重庆金特尔钢结构工程有限责任公司提供。“彩钢棚,彩钢篷,钢架楼梯,阳光玻璃房,活动板房,钢结构,钢构”选择重庆金特尔钢结构工程有限责任公司,公司位于:重庆市九龙坡区杨家坪西城天街B座1118室,多年来,金特尔钢结构坚持为客户提供好的服务,联系人:杨老师。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。金特尔钢结构期待成为您的长期合作伙伴!