

PCABS台湾奇美PC-540A代理商

产品名称	PCABS台湾奇美PC-540A代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

颜色

本色

形态

粒子

产地

台湾

牌号

PC-540A

材料状态

流通正常

特性

阻燃

用途

电气应用

加工方法

注塑成型

品牌

台湾奇美

WONDERLOY PC-540

Polycarbonate + ABS

CHI MEI CORPORATION

产品说明：

WONDERLOY PC-540是一种聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯(PC+ABS)产品,。它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

耐热

物性信息：

基本性能编号

[E56070-100269744](#)

[E194560-102142455](#)

特性

耐热性，高

RoHS 合规性

RoHS 合规

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

1.18

熔流率（熔体流动速率）(260 ° C/2.16 kg)

22

溶化体积流率（MVR）(260 ° C/2.16 kg)

23.5

Spiral Flow	11.2
收缩率 - 流动	0.40 到 0.60
吸率 (23 ° C, 24 hr)	0.40
硬度 硬度值单位制测试方法	118
机械性能 屈服, 23 ° C	58.8
屈服	64.0
断裂	53.0
伸长率 断裂, 23 ° C	100
断裂	95
弯曲模量 23 ° C	2460
-- 1	2500
弯曲强度	

23 ° C	89.2
-- 2	98.0
悬臂梁弯曲强度测试方法 3.18 mm	640
--	43
热膨胀系数测试方法 1.8 MPa, 未退火 3	92.0
1.8 MPa, 未退火	85.0
1.8 MPa, 退火	96.0
维卡软化温度	107
--	106
--	99.0
线形热膨胀系数 - 流动 (40 到 100 ° C)	6.0E-5 到 8.0E-5
可燃性测试方法	

1.50 mm	V-0
2.00 mm	5VB
注射速度值单位制	90.0
干燥时间	4.0
料筒后部温度	200 到 220
料筒中部温度	230 到 250
料筒前部温度	220 到 240
模具温度	40.0 到 70.0

备注 2.0 mm/min

2. 2.0 mm/min

3. 120 ° C/hr

4. 速率 A (50 ° C/h), 压力1 (10N)