# 自动磨刮胶机、磨刮胶机 ljx700

产品名称	自动磨刮胶机、磨刮胶机 ljx700	
公司名称	深圳市龙杰鑫科技有限公司	
价格	25000.00/台	
规格参数	加工定制:是 型号:ljx700 重量:250 ( kg )	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道燕川第三工业区燕山大道 景业工业园A栋202	
联系电话	15986784280 18925203769	

# 产品详情

# 700自動磨刮膠機

型號	jx-700	
研磨行程	680mm	
研磨角度	0 ° -45 °	
電源規格	3 :380v:50hz	
耗電量	2kw	
機台尺寸	l1625*w610*h1435	
機台重量	250kg	

# 二:機械之安裝

- 1. 位置:安裝時在機台之左右及後方保留可以出入調整的空間。
- 2. 固定機台:將機台之四支固定螺絲旋轉固定於地面,並使四固定活動輪離開地面,使機台成平穩的狀態。

- 3. 測水準:用水準尺測量研磨滑台之四角位置,調整機台固定螺絲,使機台平穩不移。
- 4. 電源開關:本機為三相馬達傳動,將電源之 r,s,t,接於總開關。

三:機械之使用

#### 1. 砂帶更換:

鬆動螺絲,取下防護罩,然後卸下砂帶壓塊。套上專用砂帶,使砂帶上孔對準研磨輪上孔位,壓上砂帶壓塊後擰緊螺絲,蓋上防護罩。

#### 2. 上刮刀:

搬動把手使夾具張開放上刮刀扳動把手,調節器整刮與夾具之間的距離,鎖緊夾具。

### 3. 調整研磨輪:

調整旋鈕使研磨輪下降至刮刀最高點,便可研磨,研磨前後調整旋動旋鈕。

#### 4. 研磨:

開啟電源開關,然後開啟磨台運轉的開關,使磨台左右行走,調整旋鈕,使研磨輪降至 刮刀最高點,研磨輪輕微帶動後再行開啟研磨運轉開關,開始研磨並開啟吸風運轉開關。每磨台行走3個來回後調整旋鈕進刀至刮膠研磨最低點後再行走3個來回。調整旋鈕可使磨台前後行走。

"供应自动磨刮胶机、磨刮胶机"的重量为250(kg),型号是LJX700,品牌为龙杰鑫,加工定制是是,产地为中国,外形尺寸是1625\*610\*1435(mm),包装为保护膜