

医用保温柜(嵌入收纳柜)厂家

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 医用保温柜(嵌入收纳柜)厂家 |
| 公司名称 | 北京福意联 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 |
| 公司地址 | 北京市大兴区亦庄开发区 |
| 联系电话 | 010-63332726 13810107367 |

产品详情

医用保温柜(嵌入收纳柜)厂家简介：

医用保温柜(嵌入收纳柜)厂家 北京福意联有限公司 (Beijing Electric Applian Co., Ltd.) 主要经营：医用恒温箱 (hengwenxiang) (柜) ，医用液体加温箱 (柜) ，手术室保温柜、保冷柜，医用冷藏柜 (lengcangg ui) ，医用冰箱 (柜) ，实验室低温冰箱 (柜) ，车载冷链运输箱 (柜) ，便携式药品冷藏箱 (柜) 等产品。公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的模式，完善的，周到的，的为生存根本，我们始终坚持以用户至上，用心于客户，坚持用自己的去打动每一位客户。

医用保温柜(嵌入收纳柜)参数：

医用保温柜(嵌入收纳柜)：特点：

优良钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。 大屏幕LED数字显示便于观察。 门锁设计，防止任意开启。 宽电压带，适合187 - 242V电压使用。 箱体采用优良结构钢板，经选进防腐喷涂工艺，表面色泽柔和。 双层透明保温玻璃门，内充惰性气体。 箱体照明灯使箱体内部一目了然。

医用保温柜(嵌入收纳柜)：

使用恒温箱的注意事项1) 恒温箱应该摆放在通风好一些的地方，离开墙壁少10公分的距离，可以让恒温箱在工
恒温箱的使用寿命。离厨房近一些，拿取食品比较方便，缩短开关恒温箱的时间，可以省电。避免阳光直射，
清点附件是否齐全。详细阅读产品使用说明书，按照说明书的要求进行优良检查；3) 恒温箱应用用三孔插座，
户，应加装接地线。设置接地线时，不能用自来水和煤气管道做接地线，更不能接到电话线和避lei针上；4) 检
温箱使用的电源应为220伏、50赫兹单相交流电源。电压过高，会因电流太大烧坏电动机线圈；电压过低，会停
动，也会烧坏电动机；5) 检查无误后，电恒温箱静置半小时，接通电源，仔细听压缩机在启动和运转时的声音
击的声音，如果噪音较大，应检查电恒温箱是否摆放平稳各个管路是否接触，并做好相应的调整。6) 需要注意
先空载运行一段时间，等箱内温度降低后，再放入食物，存放的食物不能过多，尽量避免电恒温箱长时间满负

福意联恒温、冷藏设备等等。在“大思想，大境界，大收获”的精神感召下，企业坚守“靠前，上”的态度，积研制开发新产品、结交新客户，竭诚为客户提供优良的产品和快捷的。

医用保温柜(嵌入收纳柜)