

# 收银台\_收银台\_收银台

产品名称	收银台_收银台_收银台
公司名称	佛山市南海大昌货架有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	加工定制:是 适用场所:超市 材质:冷轧板
公司地址	佛山市南海区大沥桂丹路谢叠大桥侧
联系电话	13326784438 13548643828

## 产品详情

大昌货架有限公司组建于1987年，专业从事设计、制造、安装大、中重型仓库货架以及物流配套产品的生产，并于2008年成为全国首家获得欧盟认证的厂家。大昌货架有限公司是一家从事专业设计、制造、安装自选超市组合货架和仓库轻、重型货架以及商场配套产品（如购物车、购物篮、入口机、收银台）的生产厂家。公司位于广佛公路谢边路段，交通运输十分方便，周围公共设施齐备，是一家颇具规模，设备先进的外向型企业，货架品种最为齐全。拥有一批基础扎实，素质较高的生产技术人员和专业设计人员。本公司拥有生产场地38000平方米和1200平方米的展示大厅，展示货架品种50多个型号，300多种规格，能满足国内大型卖场整体设计和生产配套，其中重型仓库货架专业设备生产能力可达20米高，满足各层次客户的需求。自1987年建厂以来，在公司领导的努力开拓下，不断发展扩大，近年更呈持续上升的趋势。在全国各地均设有分销机构，多数产品远销国外，深得中外用户的信赖，多次荣获“名优企业”和“合同守信用企业”称号。多年来，本公司坚持经营理念：以优质的产品、良好的信誉、真诚服务社会为宗旨，依靠科学技术力量、先进设备和丰富的货架生产经验，竭诚为广大用户提供优质服务，欢迎各界人士垂询和惠顾。tel：13548643828杨经理qq：1198713881 1135176163 2678527569

产品图片：

其他类型产品图片：

一、 收银台的材质制作收银台的材料一般有不锈钢，碳钢，黑铁板，木板和工程塑料几大类。1).不锈钢：不锈钢一般用于制作收银台的台面。不锈钢的台面在生产前都应该经过碎发纹的磨砂处理，这符合美

国拉砂4号处理的标准。经过碎发纹处理的钢板，当其表面受到轻微的划伤时，人的肉眼在第一时间内比较难以分辨，而作直发纹的处理则不然，这对卖场的形象保证是有好处的。2).碳钢板：主要用于制造收银台的台身和底座。为与企业logo相配合，表面会经过喷漆或喷粉(喷塑)处理。喷塑是利用静电原理将树脂均匀喷涂在金属的表面，再通过高温烘烤烧结技术。3) 台面：采用高级拉丝不锈钢制作。

台身：采用厚优质冷轧低碳钢板并经过超厚静电喷涂高温烘烤制成。喷涂：在高温260度左右烘烤，涂层厚度为90um。防撞胶边：用soft pvc料经开模制成，直径25mm，厚度20mm。踢胶边：橡胶材料，厚度3—5mm，高度50mm，围桶靴专利设计。二、收银台的设计1).规格尺寸必须与卖场地盘相配合。走道的宽度一般是610到750mm。

2).款式设计不仅要美观大方，而且必须与软件或pos系统相配合，充分发挥出其功能。另外也应该考虑到卖场面积的大小与人流量大小对收银台设计的影响，有利于充分疏导人流，加快收银速度。

3).收银台色彩的组合应与企业的ci系统或logo相适应，其色彩应根据ci或logo的色彩来制定。4).摆放方式：是s型，l型还是斜放，这要完全取决于地盘的实际情况，不可一概而论。5).防撞设计：为了防止碰撞受损，收银台一般都会在台身的部位装上防撞胶条，一条或者二条皆可，视实际求而定，胶条材质一般是soft pvc，软质。也可以在收银台的转角处加上塑胶护边，对收银台的保护将会更加全面有效。

6).细节的处理：一塑料袋挂架：一般安装在货斗附近。最直截了当做法是在收银台安装挂钩。较全面的设计是同时让塑胶袋撑开，方便摆放商品。同时可以挂上不同尺寸的塑胶袋。7).人体工程学的原理：收银台在设计时应从以人为本的角度出发，充分考虑到顾客的要求及收银员的使用实际情况，避免收银员的过度疲劳三、

收银台的一般生产工艺及流程一张板材在我们的车间都会经过每一道工序的严格处理。1) 开料车间：剪床 à 去毛刺 à 数控冲床，铡角机 à 压床 à 部件可以送到“组焊”车间装配。2)

组焊车间：烧焊、组装 à 打磨 à 电器接驳 à 品管检查3)

喷涂：酸洗 à 磷化 à 静电喷涂 à 烧结(180oc至200oc)4)

清洗：酸洗(把焊迹消除) à 最后打磨 à 清洗(把酸性物体冲走)

"收银台\_高档收银台厂家直销\_收银台物美价廉"的型号为DC-H13，适用场所是超市，规格为L2000\*W600\*H850，品牌是大昌，产品类型全新，主台尺寸是L2000\*W600\*H850 (mm)，材质为冷轧板，加工定制是是