

供应云南HNWS-II SF6 智能微水检测仪

产品名称	供应云南HNWS-II SF6 智能微水检测仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/千克
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNWS-II 产地:湖北
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

HNWS-II SF6 智能微水仪主要用于现场六氟化硫（SF6）、氢气（H2）、氮气（N2）、二氧化碳（CO2）等气体中水分含量的高自动化数字显示测量仪器。仪器可自动在露点和PPmV之间切换，直接读出湿度无需换算。具有测量范围宽、响应速度快、测量精度高、操作简便、显示直观、便携式以及测量时间短、用气量省等特点。同时具有交直流两用电源，设计轻巧，坚固耐用，可广泛应用于SF6电器设备的现场水分测量。

HNWS-II SF6微水测试仪广泛适用于电力、化工、航空、冶金、医药、食品等行业。

产品特征

- 1、HNWS-II SF6 智能微水仪便携式设计：仪器更轻，携带、使用方便
- 2、测量快速：仪器开机后无需等待，即刻测量，快速得到湿度值
- 3、快速省气：测定时耗气仅2L(101.2kPa)左右
- 4、自锁接头：HNWS-II SF6智能微水仪采用德国原装进口自锁接头，安全可靠，无漏气

5、数据存储：本智能微水测量仪采用大容量设计，多可存储50组测试数据

6、显示清晰：液晶屏直接显示露点、微水(ppm)、环境温度、环境湿度、时间及日期、电池电量等内容

7、RS232接口：可与串口打印机相连，进行数据打印

8、内置电源：内置4Ah可充锂电池，一次充足可连续工作10小时

产品别称

智能微水测量仪、微水测量仪、微质量测量仪、微水仪、HNWS-II
SF6智能微水仪、武汉SF6智能微水仪，SF6智能微水仪厂家

技术参数	露点	测量范围	- 55 ~ +20 (20—23000PPM)
		测量精度	± 2 (- 55 ~ + 20)
		响应时间	63%需45秒，90%需90秒 (- 55 ~ + 20) (+ 20)
	环境温度		- 40 ~ + 60
	环境湿度		0 ~ 100%RH
	电源		AC 220V 内置充电电池
	电池性能		充电时间20个小时以上，可使用10小时

HNWS-II SF6

智能微水仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限公司的客服，厂家报价，可定制