

# 液压工具油管 高压软管 宁津宏翔聚氨酯制品

产品名称	液压工具油管 高压软管 宁津宏翔聚氨酯制品
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

## 产品详情

超高压双联管是由不锈钢波纹管外编一层或多层钢丝或钢丝网套，两端配以接头或法兰头，用于输送各种介质的柔性原件。?

超高压双联管的特点：?

耐腐蚀、耐高温、耐低温，重量轻、体积小、柔性好。?

超高压双联管的用途：?

- 1、输送具有腐蚀性的化工介质或邮寄溶剂。
- 2、输送高温气体、热油等高温介质。?3、输送低温或超温介质?
- 4、高温环境下运输水、气、油等介质。?5、需要减震或消除噪音的管路。

超高压软管由不锈钢波纹管外编一层或多层钢丝或钢带网套，两端配以接头或法兰头，超高压软管用于输送各种介质的柔性元件。具有耐腐蚀、耐高温、耐低温（196 ~+420 ），重量轻、体积小、柔软性好。

超高压软管使用安全性?1.检查压力定额。?

不要使用进裂（裂开而往外飞溅）压力小于实际操作压力2.5倍的高压软管。?2.检查进裂定额。?

不得使用进裂压力或操作压力未知的高压软管。?3.使用安全罩板。?

软管与喷枪相连处，必须使用安全罩板以提高安全性，就是我们高压软管保护装置了。

如有焊缝需要重焊，必须将该管卸下并除净油液后方可焊接。8.密封部位组装与拆卸时，应注意保护密封部位的密封端面，防止碰撞、划伤密封端面；组装时，密封面、密封圈要清洗干净；修复后组装时各螺栓的预紧力要均匀；对有些设备，由于受温度、振动等因素的影响，高压软管，应在螺栓预紧，液压工具油管，设备运转24小时后，再检查，紧固一次，以保证设备长期、安全运行。？

9.检修工作完成后，一般应进行试压，以检查检修后的密封部位是否密封良好，70Mpa高压软管接头总成，达到规定要求。

11.4?更换新密封圈时，应清除干净密封槽内的锈迹、杂物和碎片等。装配前应在密封件上抹润滑脂。但润滑脂中不得含有MoS，ZnS等固体添加剂。 液压工具油管-高压软管-宁津宏翔聚氨酯制品(查看)由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司是从事“ 高压软管,高压清洗管,测压管”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。同时本公司还是从事尼龙树脂管，高压尼龙树脂管，压力表线尼龙树脂管的厂家，欢迎来电咨询。