

高压软管 宁津宏翔聚氨酯制品 液压工具油管

产品名称	高压软管 宁津宏翔聚氨酯制品 液压工具油管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

产品详情

超高压软管由不锈钢波纹管外编一层或多层钢丝或钢带网套，两端配以接头或法兰头，超高压软管用于输送各种介质的柔性元件。具有耐腐蚀、耐高温、耐低温（196 ~+420 ），液压双联高压软管，重量轻、体积小、柔软性好。

超高压软管使用安全性?1.检查压力定额。?

不要使用迸裂（裂开而往外飞溅）压力小于实际操作压力2.5倍的高压软管。?2.检查迸裂定额。?

不得使用迸裂压力或操作压力未知的高压软管。?3.使用安全罩板。?

软管与喷枪相连处，必须使用安全罩板以提高安全性，就是我们高压软管保护装置了。

胶管尺寸?胶管内径要适当，管径过小会加大管路内介质的流速，使系统发热，降低效率，而且会产生过大的压力降，影响整个系统的性能，若胶管采用管夹固定或胶管穿过钢板等间隔物时，也要注意胶管的外径尺寸。工作压力?一般胶管的动态压力是指胶管在连续工作时允许的zui高压力。按照有关guojibiaozhun规定的液压胶管的安全系数，一般推荐的工作压力通常为胶管zui低bao破压力值的四分之一。

胶管运输：

- 1、胶管在装卸过程中，要做到轻装轻卸。
- 2、胶管需分类卷（条）整齐装运，要避免管体过度弯曲，并不应在胶管上堆压其它重物。
- 3、严禁将胶管与酸、碱、油类及；管体不应与带有尖刃的货物直接接触。

4、胶管装车运输不得过度挤压、超出车体，确需超出车体的，高压软管，必须进行有效防护。

5、搬运胶管时，液压工具油管，不应随地拖拉，对重型胶管应采用起重设备或专用机具装卸，并防止胶管受到意外损伤。

高压软管-宁津宏翔聚氨酯制品-液压工具油管由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为液压元件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事黄油管，油脂润滑高压管，加长黄油管的厂家，欢迎来电咨询。