

# 德国朗盛总代理(PA66)尼龙增强级材料

产品名称	德国朗盛总代理(PA66)尼龙增强级材料
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:全国配送 产地:正规渠道
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	13671664550 13671664550

## 产品详情

品牌:德国朗盛(LANXESS)

德国朗盛(LANXESS) 作为一家全球闻名的化工企业,以其高品质和创新性在塑料领域中享有盛誉。其产品广泛应用于汽车、电子电器、工程塑料等众多领

域,并得到了全球客户的广泛认可和信赖。

型号: PA66尼龙塑料

PA66德国朗盛A30特性:尼龙66,非强化,注塑级

PA66德国朗盛A30S特性:尼龙66,非强化,注塑级

PA66德国朗盛AC30特性:尼龙66,注塑级,非强化,高缺口冲击强度比

PA66德国朗盛A30H2.0特性:尼龙66,非强化,注塑级,耐热耐老化

PA66德国朗盛AKV30H1.0玻纤增强30%

PA66德国朗盛AC30H3.0特性:尼龙66,注塑级非强化,良好的耐热耐老化

PA66德国朗盛DP2325H3.0特性:尼龙66,注塑级非强化,增韧性

PA66德国朗盛DP2801特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃电气/电子应用

PA66德国朗盛DPA3OSFN30特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃。

PA66德国朗盛DPA32特性:尼龙66,非强化,注塑级

PA66德国朗盛AKV1 5特性:尼龙66,注塑级, 15%玻璃纤维增强

PA66德国朗盛AKV1 5H1.0特性:尼龙66,注塑级, 15%的玻璃纤维增强

PA66德国朗盛AKV1 5H2.0特性:尼龙66,注塑级, 15%的玻璃纤维良好的耐热耐老化

PA66德国朗盛AKV25F30特性:尼龙66,25%的玻璃纤维增强 , 注塑级,阻燃

PA66德国朗盛AKV30GH2.0SR1特性:尼龙66,注塑级 , 30%玻璃纤维增强良好冲击、

PA66德国朗盛AKV30GITH2.0特性:PA66,注塑级, 30%玻璃纤维增强

PA66德国朗盛D.AKV30H2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维,良好的耐热耐老化

PA66德国朗盛AKV30HRH2.0特性:尼龙66,注塑级 , 30%玻璃纤维增强

PA66德国朗盛AKV325H2.0特性:尼龙66,25%玻璃纤维增强挤出和吹塑级

PA66德国朗盛AKV35H2.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维增强,良好的耐热

PA66德国朗盛AKV35H3.0特性:尼龙66,注塑级 , 35%玻璃纤维良好的耐热耐老化

PA66德国朗盛AKV50H2.0特性:尼龙66,注塑级 , 50%玻璃纤维,良好的耐热;耐老化

PA66尼龙塑料是一种优质的工程塑料，具有高强度、耐磨损、耐高温等优异特性。它被广泛应用于汽车零部件、电器插座、工程构件等领域,可满足各种复杂

工艺和高性能要求。

我们提供的德国朗盛PA66尼龙塑料是原厂原包的，每包重量为25KG。原厂原包可以确保产品的质量和完整性，使客户能够以更优惠的价格获得高品质的塑料

材料。

供应链保障和技术支持

作为德国朗盛(LANXESS)的总代理商，我们与朗盛集团建立了密切的合作关系，拥有稳定的供应链保障系统，确保及时交付产品,满足客户的需求。 , 我们

还提供技术支持，为客户提供专业解答和建议，帮助客户解决各种塑料应用方面的问题。

欢迎您选择上海远华塑国际贸易有限公司作为德国朗盛PA66尼龙塑料的合作伙伴。我们将以优质的产品、竞争力的价格和周到的服务，为您提供最有价值的解决方

案。

