

济宁变压器出租。嘉祥电缆线租赁会议 UPS电源 旁路

产品名称	济宁变压器出租。嘉祥电缆线租赁会议 UPS电源 旁路
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

济宁变压器出租。嘉祥电缆线租赁会议 UPS电源ups不间断电源跨接于用户关键设备(负载)和供电电源间，它的功能是保证向负载提供连续的优质的电源，即使在完全断电的情况下，它们也可在预定的时间内(由用户决定)向负载供电。以下以单机UPS为例进行说明。

UPS输入电源路径:1、主电源，2、旁路电源，3、直流电源

1.系统正常运行模式

在“实际”负载由电源提供服务并将电源的能量输出用于某些生产目的的情况下，负载箱为电源提供服务，使用其能量输出来测试、支持或保护电源。

2.负载箱的应用

负载组与发动机发电机、电池系统、UPS系统、逆变器、地面电源装置、辅助电源装置、飞机发电机.

风力发电机和水力发电机 起使

用。

负载箱可用于多种用途，包括:

制造测试

发电机测试单元济宁变压器出租。嘉祥电缆线租赁会议 UPS电源

备用发电机制造商通常使用负载组来测试和调整新组装的单元。

在工厂内的测试单元中安装发电机后，测试工程师使用负载组将离散的、可选择的电气负载施加到发电机并测量响应稳定性和耐久性。在此过程中，测试工程师校准和调整发电机性能，以确保其符合预期的产品规格和公差。

此系统运行模式为市电输入，经整流器将交流市电转为纯净、无突波、无杂讯的直流电源，提供逆变器使用，而逆变器会将直流电源再转为比市电更稳定的交流电源输出，经静态开关再输出至负载，此时系统为INVERTER电源供应负载。

2.内部旁路运行模式 济宁变压器出租。嘉祥电缆线租赁会议 UPS电源

此系统运行模式为当逆变器发生异常，如机内温度过高、或输出负载过载，超过系统逆变器所能负荷的范围时，DSP会自动将系统由逆变器模式切换到内部旁路运行模式，以防止系统损坏，此时输入由第二电源经旁路回路，静态开关模块输出至负载，此时为旁路电源供应负载。

3.系统电池供电运行模式

此系统运行模式为无市电输入时，系统由电池经逆变器，经静态开关至输出负载，此时为电池电源供电，使得交流输出不会中断。使用电池供电时，其供电时间因电池数量与负载量大小而有所不同，故建议如果市电中断时，请尽快做资料的存贮与正常的关机程序。