

防雨集装箱式300千瓦柴油发电机

产品名称	防雨集装箱式300千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	101800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

防雨集装箱式300千瓦柴油发电机

结构特色

- A、很好合理的气缸盖规划：挡火圈大大前进了发电机气缸垫的运用寿数；气缸盖螺栓大大延伸了运用寿数及前进了牢靠性
- B、湿式，可替换的衬套规划加上挡火圈及机油冷却的活塞，确保了低作业本钱及长运用寿数
- C、运用柔性减震器比橡胶减震器功用更优胜
- D、增压器运用废气的能量然后前进了能量运用率，这样前进输出功率、下降燃油耗费率、排气更清洁、削减高频噪声、延伸运用寿数
- E、大容量的油泵及很好的机油冷却器及全通机油滤清器组成了很好的光滑体系，使之削减部件的磨损并延伸了主张机的运用寿数

选用一体化结构，外形漂亮，设备便当，振荡小，作业安全性高。操控屏选用避振办法后置于发电机组顶部。主张机发电机运用刚性衔接，自身振荡降至较小，很好减震设备吸收绝大部分机组振荡。高强度钢材制造的机底油箱，也具有吸振功用。

TO320000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：300KVA

备用功率：320KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} = 0.8$ (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整 (%)： ± 0.5

电压波动 (%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 3

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：TO32000ET

气缸排列方式：直列排列 四冲程 干式缸套

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：300L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：300KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3980*1300*1950mm

工作时间：8-10H

机组重量（kg）：2900/3100

