硬质合金喷涂颗粒 高效耐磨 YG

产品名称	硬质合金喷涂颗粒 高效耐磨 YG
公司名称	清河县同一硬质合金有限公司
价格	280.00/千克
规格参数	品名:合金粉末 产地:河北 钨含量≥:69（%）
公司地址	中国 河北 邢台 清河县 县城工业区(杨儒林村东.308国道西侧)
联系电话	86 0319 8292159 13932916869

产品详情

合金耐磨喷涂粉|合金粉末fe45喷涂粉末　dg.fe60喷涂粉末 说明：dg.fe60是高硬度的铁镍铬硅硼合金粉末。自熔性较好，具有较好的耐磨性，是铁基粉末中最硬的一种，用特殊刀具可以切削加工。适用于氧—乙炔火焰或等离子喷焊工艺，推荐用于农业机械、建筑机械、石油、矿山机械等易磨损部位的修复或预防性保护。如耙片、锄齿、石油钻杆接头、刮板轴等。注意事项：1.请严格按氧—乙炔或等离子喷焊工艺的要求施焊。　　2.采用氧—乙炔喷焊枪时，宜选用-150目的粉末，采用等离子喷焊时宜选用-60/+150目的粉末。
3.合金粉如有吸潮现象，使用前应进行干燥处理（120°C，保温1小时）。　dg.fe30喷涂粉末　　说明：dg.fe30是中等硬度的铁镍铬硅硼合金粉末。自熔性较好，可塑性好，抗疲劳优良可以锉加工。适用于氧—乙炔火焰或等离子喷焊工艺，常用于承受反复冲击的硬度要求不高的场合。如铁路钢轨擦伤，低塌缺陷的修复，以及齿轮等的修复。注意事项：1.请严格按氧—乙炔喷焊工艺的要求施焊。
2.采用中小型喷焊枪时，宜选用-150目的粉末，采用大型喷枪时宜选用-150/+320目的粉末。
3.合金粉如有吸潮现象，使用前应进行干燥处理（120°C，保温1小时）。　dg.fe45喷涂粉末 说明：dg.fe45是中等硬度的铁镍铬硅硼合金粉末。自熔性较好，具有较好的耐磨性，可以切削加工。适用于氧—乙炔火焰或等离子喷焊工艺，常用于阀门密封面以及农业、运输、建筑机械的易磨损部位的修复或预防性保护。如齿轮、刮板、、车轴等。

"硬质合金喷涂颗粒 高效耐磨 YG"的钨含量≥为69（%），包装规格是桶装，品名为合金粉末，粒度是120（目），产地为河北，牌号是YG3YG6YG8YG11YG15YG20，形状为颗粒状，硬质合金是粉末，制作方法为机械法