

高温电炉，高温升降底炉 电热设备

产品名称	高温电炉，高温升降底炉 电热设备
公司名称	河北佰乘化工有限公司
价格	510000.00/台
规格参数	种类:电热设备 品牌:立车 型号:lc
公司地址	中国 河北 衡水 武强县 立车工业区
联系电话	86 0318 3783002

产品详情

长期供应。

实验电炉、马弗炉、实验管式电炉、氧化锆窑炉、高温升降式气氛炉、箱式实验气氛炉、钴酸锂窑炉、坩埚实验电炉、氢氧化锂窑炉、真空管式实验炉、快速升温实验炉、三元材料窑炉、工业电炉，磷酸铁锂窑炉、石墨材料窑炉、发光材料led炉、锰酸锂窑炉、磁性材料窑炉、钟罩式实验炉等产品专业生产加工最大的企业

该系列全自动回转推板式电阻炉主要适用于特种陶瓷、结构陶瓷、电子陶瓷、功能陶瓷、磁性材料、电子粉体、电子器件等领域，具有质量稳定可靠，炉温均匀，得到客户认可，特别是节约能源做了大量工作。

特点：

该系列窑炉适用于压电陶瓷、压敏电阻、磁性元件、电子陶瓷、化工材料以及陶瓷制品的烧制。该系列窑炉也适用于煅烧钛酸钡、碳酸锶、氧化锆等粉体材料。

设备由炉体、全自动回转plc控制装置、电控柜等组成。

特点：硅碳棒上下加热，高温区上下分别控温，截面温差小，双推板式电阻炉炉衬设计采用大垮度拼装炉顶结构，保证窑炉的使用寿命。回转结构为双推板推进，单推板回转。

选配：全自动回转(机械或液压)

项目	单位	(stzl)tzl系列全自动推板式电阻炉			
		tzl-120-14	tzl-135-14	stzl-200-14	stzl-250-14
额定加热功率	kw	120	135	200	250
电压/相数	v/相	380/3			

炉膛尺寸(长*宽*高)	mm	10000*400*180	14000*400*300	14000*750*200	16500*750*300
推板尺寸 (长*宽*厚)	mm	340*340*30	340*340*30	340*340*30	340*340*30
最高温度		1400			
工作温度		室温~1380			
加热元件		硅碳棒			
温区	区	9	8	8	9
控温点	点	13	11	11	13
温控波动度				±1	
炉温截面温差				±5	
测温偶	分度号			S	
温控方式		单设定点进口智能仪表,pld调节,scr控制			
速度范围	mm/h	150-1000	400-1200	250-1000	600-1500

"供应高温电炉，高温升底炉(图)"的种类为电热设备，品牌是立车，型号为LC，产品认证是iso，新旧程度为全新，设备所在地是河北武强，设备生产产地为河北武强，产品数量是100