

[路昌]台湾代理VC9200真空压力计VC-9200

产品名称	[路昌]台湾代理VC9200真空压力计VC-9200
公司名称	广州市越秀区辉创仪器仪表经营部
价格	1800.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:lutron/路昌 型号:01
公司地址	广州市越秀区惠福西路335号*
联系电话	86 020 83355644

产品详情

客服中心	设备导购一：		设备技术咨询：	
------	--------	--	---------	--

1、真空表vc-9200的特性* 绝对真空测量和绝对压力测量* 宽广测量范围：（1-1500mbar）* 2000mbar以上过载保护* 独立探头，容易测量*
 测量应用：汽车业，工业，实验室，加热，通风设备，医疗。*
 高质探头使用于空气，油气，液体测量等。*
 通过按键可有8种单位显示（torr，mmhg，micron，mbar，kpa，pa，inchhg，psi）* 自动关机功能*
 大规模集成电路使读数更可靠和稳定* 可记录并调出最大/小读数* 数据记录* 低电量提示*
 rs-232连电脑界面，可通过数据线连接pc。

2、真空表vc-9200的应用* 测量气压* 测量引擎压力* 测量高温气压* 水压控制* 冷冻库* 空调系统* 食品加工

显示	61mm × 34mm超大液晶屏幕15mm自高
显示单位	八种显示单位：torr，mmhg，micron，mbar，kpa，pa，inchhg，psi
电路	lsi单片微处理器电路
功能	数据保持，记忆（峰值）
探头	*独立探头，容易测量*高质探头使用于空气，油气，液体测量等
数据保持	按键即可
数据记录	记录最大（小）读数
数据输出	rs-232连电脑界面
取样时间	约0.8秒
关机	自动关机功能或手动关机

工作温度	0到50
工作湿度	低于80%rh
电源	碱性高能9伏电池
供电电流	约6.0ma
压力口连接器	1/4 " ps
重量	主表：220g探头：175g
规格	主表：180 × 72 × 32mm探头：74mm × 30mm dia
包含附件	*真空探头 1pc*说明书 1pc*硬质携带盒 1pc
可选附件	*数据读取软件（ windows vesion ） sw-u801-win* rs232接线 upcb-01

3-2 电参数

测量	量程	解析度	精度
mbar	1500 mbar	1 mbar	± 1% fs (23 ± 5) 注 ：误差包括线形误差，迟滞误差和重复误差fs：满量程
kpa	150.0 kpa	0.1 kpa	
pa	150000 pa	100 pa	
torr	1125 torr	1 torr	
mm hg	1125 mm hg	1 mm hg	
micron	1125000 micron	1000 micron	
inch hg	44.30 inch hg	0.02 inch hg	
psi	21.75 psi	0.01 psi	