

气动下展式放料阀，手自一体操作阀门，气动反应釜底阀

产品名称	气动下展式放料阀，手自一体操作阀门，气动反应釜底阀
公司名称	浙江欧克流体控制有限公司
价格	9880.00/件
规格参数	欧克:欧克流体 HG5-XZ:HG5-XZ-16P 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市瓯江口产业集聚区昆鹏街道雁鸿路1099号C幢2楼
联系电话	13819749065

产品详情

下展式放料阀也叫反应釜底阀，它主要用于反应釜、储罐和其它容器的底部排料、放料、取样和无死区关断操作。借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其它容器的底部，因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象。

放料阀根据实际情况的需要,放底结构设计为平底型,阀体为V型,并提供tisheng和下降两种工作方式阀瓣。

下展式放料阀性能与用途:操作方便，[开启](#)

没有流阻;阀瓣装配维修简单，密封结构合理，[密封圈](#)更换方便实用。

结构:主要由阀体，阀瓣，密封圈，阀杆，支架，阀压盖，手轮，法兰，螺母，定位螺钉等零件。

它的主要参数有:公称通径DN，放料阀额定liuliang系数KV，放料阀公称压力和压差，放料阀阀体和阀内组件材料，放料阀liuliang特性，放料阀适用温度，放料阀电源电压和控制信号，放料阀是否带附件等。

本类阀门在管道中一般应当水平安装。

下展式放料阀，耐腐蚀性:1.使用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯(WCB材质的温度使用-29 -42 5)。2.严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度>30%)。3.不锈钢的一般工作温度 150 ，压力范围0.6-2.5MPA，超过此规定订货时要说明。