

有机玻璃管U型压力计 带卡环 0~5000Pa/正负2500Pa

产品名称	有机玻璃管U型压力计 带卡环 0~5000Pa/正负2500Pa
公司名称	武强县精达仪器仪表厂
价格	25.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:jnda/精达 型号:有机玻璃管u型压力计
公司地址	中国 河北 武强县 武强县西薛工业区
联系电话	86 0318 3969737 15533837273

产品详情

河北武强县精达仪器仪表厂，是生产各种自动化仪表，温度仪表的专业生产企业。我厂生产压力仪表系列，双金属温度仪表，二等标准表，精密温度计，苯结晶点温度计等几大系列，一千多个规格，广泛用于，化工，焦化，石油，烘箱，锅炉，食品，烟草，轻纺，印染，家庭等。产品畅销全国。二等标准温度计;贝克曼温度计;留点温度计;数显温度计;双金属温度计;温湿度表;精密温度计;压力式温度计;波梅比重计;糖度计;金属套温度计;电接点温度计;u型压力计;视镜 视盅;压力表;玻璃管;气象用温度计;焦化用温度计;石油用温度计;及实验室各种玻璃仪器.本厂生产的u型液体压力计，有以下几种规格（还可以定做更大量程）：

规格pa	最大量度标准大气压	规格pa	最大量度标准大气压
± 500 0-1000	0.13	± 4000 0-8000	1.50
± 1000 0-2000	0.26	± 5000 0-10000	1.31
± 1500 0-3000	0.39	± 6000 0-12000	1.57
± 2000 0-4000	0.52	± 8000 0-16000	2.10
± 2500 0-5000	0.65	± 10000 0-20000	2.62
± 3000 0-6000	0.78	± 15000 0-30000	3.93

使用时必须将u型压力计垂直悬挂在墙上或支座上，然后根据被测物压力的大小在u型玻璃管内注入工作液，（汞或有色纯水）注入量以至标尺刻度的1/2处为宜。

- 1、测量前必须注意所有压力计的最大量度应大于或等于被测压力，以防工作液冲出玻璃管口。
- 2、必须保持玻璃管内壁及工作液的纯洁纯净，不用时，应用纱布或其他遮盖物遮住管口，以免影响测定位的精确。

"厂家直销 有机玻璃管U型压力计 带卡环 0~5000Pa/正负2500Pa"的类型为U型压力计，最大工作压力是200 00（MPa），型号为有机玻璃管U型压力计，测量范围是0~20000（kPa），品牌为JNDA/精达，加工定制

是是