

多功能真空滤油机/净油机

产品名称	多功能真空滤油机/净油机
公司名称	南京韦玉达斯电气有限公司
价格	18500.00/台
规格参数	原理:真空过滤 样式:立式 适用对象:润滑油
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥街道寅春路18号迈皋桥创业园科技研发基地
联系电话	13770779621

产品详情

一、产品介绍swl-d10、20、30、50、75、100、150、200、300、型系列多功能真空净油机，是电力维修部门现场

修各类高低压（500kv以下）输变电设备用绝缘油的理想设备。该系列产品，移动方便，各项技术指标达到国内同类产品先进水平，部分指标居国内领先水平，采用全封闭滤油方式。可带电作业，可同时干燥变压器等设备中的湿气，广泛用于电厂，工矿企业净化变压器油、透平油、液压油、互感器油、开关油、冷冻油等油液中的水分，气体和杂质微粒。

二、产品型号及技术参数

型号	wd-	wd-	wd-	wd-d50	wd-	wd-	wd-	wd-	wd-	wd-
项目	d10	d20	d30		d75	d100	d125	d150	d200	d300
过滤功能l/h	600	1200	1800	3000	4500	6000	7500	9000	12000	18000
极限真空度pa	90									
工作真空度pa	660									
工作压力mpa	0.5									
含气量 %	0.4									
含水量ppm	10									
击穿电压kv	60									
工作油温	30-50									
加热功率kw	6	9	15	25	25	48	48	60	72	90
工作噪音db	80									
质量kg	110	130	180	250	300	400	450	500	560	700

"供应多功能真空滤油机/净油机"的工作压力为 0.5 (Mpa)，原理是真空过滤，有效过滤面积为最大值 (cm^2)，样式是立式，型号为WD-D，额定流量是0.6~18 (m^3/h)，适用对象为润滑油，清洁度是5/6 (NAS)，适用范围为化工,石油,汽车,轻工,选矿,冶金,制药，工作噪声是 80 (dB)，破乳化值为最小值 (min)，产品类型是全新，品牌为韦玉达斯，进出口管径是20~70 (mm)，性能为精密过滤，外形尺寸是 1700*1250*1700 (mm)，整机功率为10~100 (kw)，滤料类型是无纺布