

DZL-R系列润滑油专用滤油机

产品名称	DZL-R系列润滑油专用滤油机
公司名称	乐清市柳市立创计量设备商行
价格	17000.00/台
规格参数	原理:真空过滤 样式:厢式 适用对象:润滑油
公司地址	浙江乐清市柳市虎啸路106号
联系电话	86 577 27860618 13905876710

产品详情

产品概述： 用于液压油、润滑油、冷冻机油、抗磨液压油、齿轮油等高精度油的再生处理。

产品特性： 采用三级过滤加分子吸附技术，滤芯（进口滤材）逐级加密，保证过滤精度。

采用日本先进低温油处理技术解决了分子水去除的难关，使油中的微水彻底去除。

聚结油水分离和三维复式立体闪蒸使脱水效率更高，更彻底。

反冲洗装置可保证工作的连续性，免除人工清洗滤芯的繁琐和可能造成的损伤。

高分子磁性材料有效破乳，对油中的微粒杂质进行吸附，使净化处理后的油品更洁净。 航空材质的加热元件保证油品均匀受热，避免碳化；数显式智能温控仪克服了传统指针式温控仪只能设定一个加热点的缺陷，可在0~100 任意设定上、下限，更直观显示油品的即时温度。

可按要求整机防爆；设有超压、过流、过载、防干烧等保护措施。 整机联锁控制，可在线运行达20

0小时以上。技术参数： 油处理后指标： 含水量： 80ppm 含

气量： 0.1% 清洁度： 6nas 含杂质粒度： 5μm 系列选型参数表

项目名称	单位	tya-10	tya-20	tya-30	tya-50	tya-100	tya-150		
流量	m3/h	0.6	1.2	1.8	3	6	9		
真空度	mpa	-0.06 ~ -0.095							
工作压力	mpa	0.5							
恒温范围		常温 ~ 100							
含水量	ppm	80							
清洁度	nas	6级							
电源		50hz 380v (可根据用户要求定)							
工作噪声	db(a)	75	75	75	78	78	78		
破乳化值	min	新油 15min 运行油 30min							
加热功率	kw	30	30	36	48	64	80		
总电功率	kw	32	32	38	51	68	86		
进出口径	mm	25	25	25	32	42	50		

设备重量	kg	420	420	450	500	650	950	
外形尺寸	长	mm	1350	1350	1400	1500	1750	1900
	宽	mm	950	950	1000	1050	1250	1600
	高	mm	1650	1650	1650	1700	1800	1950

以上参数如有更改恕不另行通知，如您处理的油或使用工况有特殊要求，请与我公司技术部联系，竭诚为您定制完善的解决方案。

"DZL-R系列润滑油专用滤油机"的型号为DZL-R，适用对象是润滑油，原理为真空过滤，适用范围是化工,选矿,电镀，品牌为三新电力，性能是精密过滤，样式为厢式