

食用油滤油机 花生油滤油机 离心过滤机 花生油过滤机 大豆滤油机

产品名称	食用油滤油机 花生油滤油机 离心过滤机 花生油过滤机 大豆滤油机
公司名称	郑州攀奇机械设备有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	原理:离心式过滤法 样式:立式 适用对象:食用油
公司地址	郑州市郑上路飞龙路工业园区
联系电话	0371-85099866 15803877133

产品详情

攀奇机械滤油机生产制作流程：

离心式滤油机说明：离心式滤油机技术参数：型号：50 配用动力：3kw 时产：200-300kg/h
油质：国标2级离心式滤油机工作原理：该离心式滤油机是通过高速旋转的转鼓产生的离心力使渣子和油分离，达到液固分离。当转鼓停止旋转时达标油从转鼓滑出，达到过滤目的，油质纯净，可当时做饭做实验，不起沫，不溢锅。离心式滤油机特点:1.过滤速度快,每3-5分钟过滤一次,每次滤油量20-25kg,每1000kg过滤量清一次油渣,操作方便.2.和其它设备相比,离心式滤油机长期使用无需任何耗件,更无滤布清洗和滤布消耗,省时,省力,高效。3.省电,启动电源,加入毛油后断掉电源,利用转鼓产生的离心力进行油质过滤,转鼓静止后净油从出油管流出。4.使用效果优于其它一切过滤设备,如板框滤油机更换滤布和滤布消耗的麻烦,气压过滤过压起爆的危险和油泥过多反复开启效率低的缺陷,使用该离心式过滤机没有耗件购置,省电

省时,效果好,油质纯净度高,色泽清亮,可直接罐装出售或直接食用。5.离心式精滤机设计说明:设备虽小但科技含量高,其一是转鼓在高速旋转时平衡力问题,稍有偏尺,那怕只有一毫米,高速旋转的转鼓就像一个振动器,加之液体随振动而偏激,最终使

液固共振,虽有外护体的保护不致出现危险,也会致使内脏机件大量损坏,有很多同行半途而废终端。而我厂科技人员几年来一直致力于此项研究,反复实验克服种种难关,采用筒体模压成型,经过内外圆精磨清振.通过轴向运动的向心力来平衡离心力,使转鼓高速旋转平衡问题得以解决,使该机运转平稳,安全性能高,采用精封密装置,使转体和电机连体件不渗透油,漏油.离心式滤油机采用安全保护装置,使转体高速旋转时不会脱离电机连体.周到细致的设计,使该机运转平稳,安全性能高,过滤效果优于其它同属产品.该滤油机可以说是滤油设备中的终端产品。

离心滤油机成品展示

售前服务：为您提供项目设计，工艺流程设计，适合您的机器，设备选定方案制定，根据您的特殊要求，设计制造产品。售中服务：陪您一起完成设备验收，协助拟定施工方案和详细流程。售后服务：公司派技术人员到现场指导安装、调试、现场培训操作人员。

销售热线：13703996323

厂家电话：0371-86638168

温馨提示：公司有样机，可当场试机。我们会以最优惠的价格，给你更大的利润空间。我们会以优质、及时的售后服务，为你解决后顾之忧。

"食用油滤油机 花生油滤油机 离心过滤机 花生油过滤机 大豆滤油机"的工作压力为0.2 (Mpa)，原理是离心式过滤法，尺寸为500*500*1000，有效过滤面积是500 (cm²)，样式为立式，型号是50，额定流量为2 (m³/h)，适用对象是食用油，规格为50，清洁度是4 (NAS)，适用范围为食品,花生油，菜籽油，胡麻油，大豆油，葵花籽油等，工作噪声是30 (dB)，破乳化值为4 (min)，产品类型是全新，品牌为攀奇，进出口管径是40 (mm)，性能为精密过滤,高效过滤，外形尺寸是500*500*1000 (mm)，整机功率为3 (kw)，滤料类型是花生油，菜籽油，大豆油，胡麻油，葵花籽油等