

# 综合速度检测器 YKDH-T-S

产品名称	综合速度检测器 YKDH-T-S
公司名称	乐清市佑科电气有限公司
价格	1350.00/件
规格参数	加工定制:否 品牌:cnyouk 型号:ykdh-t-s
公司地址	浙江省乐清市柳市镇
联系电话	86-577-61755622 18042140111

## 产品详情

www.cnyouk.cn 滤网、通风过滤网、机柜通风过滤网组、防尘通风百叶窗、散热防尘网、百叶窗、防尘网罩、通风过滤网组、风扇用防尘网罩、过滤器、塑胶网罩、三合一防尘网罩、金属防尘网罩、电缆接头、防水接头、耐高温接近开关、耐高压接近开关、电缆固定头等，欢迎订购咨询0577-61755622

www.cnyouk.com

uk、uk接线端子、sak接线端子、通风栅、通风窗、pg防水接头、电缆接头、通风过滤网组、声光报警器、喊话报警器、笼式弹簧接线端子、uk端子、天车暖风机、防尘网罩等，欢迎订购咨询0577-61755622

www.lei-le.cn 双向平衡拉绳、拉绳开关、跑偏开关、欠速开关、撕裂开关、拉姆齐开关、打滑开关滚筒系列、倾斜开关、安全开关、堵煤开关、阻旋开关、阻旋式料位检测器、料流检测器等，欢迎订购咨询0577-61755622

www.cnyouk.cn 滤网、通风过滤网、机柜通风过滤网组、防尘通风百叶窗、散热防尘网、百叶窗、防尘网罩、通风过滤网组、风扇用防尘网罩、过滤器、塑胶网罩、三合一防尘网罩、金属防尘网罩、电缆接头、防水接头、耐高温接近开关、耐高压接近开关、电缆固定头等，欢迎订购咨询0577-61755622

www.cnyouk.com

uk、uk接线端子、sak接线端子、通风栅、通风窗、pg防水接头、电缆接头、通风过滤网组、声光报警器、喊话报警器、笼式弹簧接线端子、uk端子、天车暖风机、防尘网罩等，欢迎订购咨询0577-61755622

www.lei-le.cn 双向平衡拉绳、拉绳开关、跑偏开关、欠速开关、撕裂开关、拉姆齐开关、打滑开关滚筒系列、倾斜开关、安全开关、堵煤开关、阻旋开关、阻旋式料位检测器、料流检测器等，欢迎订购咨询0577-61755622

工作电源：ac180v—265v 50hz 整机功耗：小于15w 检测范围：0.1 ~ 9.99米/秒 触点容量：常开+常闭  
5组触点容量：ac220v  
5a 开机延时：10秒 输出延时：0 ~ 100秒 环境温度：-20 ~ 60 防护等级：控制箱：ip66  
速度传感器：ip67 相对速度：不大于85%

ykdh-t-s 综合速度检测器可用于带式输送机运行速度的实时检测，也可对旋转设备轴转速进行检测，应用了微电脑控制技术使检测精度提高。采用触摸键盘使系统设置方便灵活，独特的电路设计确保工作更稳定，大大提高现场控制系统的自动化程度。

功能1、速度传感器采用防水设计，铸铁式触轮寿命更长；2、控制箱采用高亮度led数码管显示，独特的速度状态显示功能；3、可设置5个速度状态，独立控制5组开关信号；4、5个速度状态分别用不同的字符显示方式，更直观；速度范围可任意设置，速度范围任意组合任意重叠；5、采用触摸按键进行参数设置，灵活方便；6、采用宽电压设计更适合复杂环境需求。

系统说明当系统启动时，系统显示“10”，表示进入开机延时状态，此时正常状态触点闭合，当开机延时时间结束后，系统将根据速度传感器所采集到的速度值显示。并按设置值进行状态触点输出，为了避免速度瞬间变化引起的误差系统引入延时时间设置，在状态触点输出前必须满足当前速度值在该状态范围中的持续时间（延时时间），在两种状态边缘切换的系统将只输出速度范围较大的状态触点。

系统中的各种状态以字符形式直接显示在屏幕上，方便直观。h---表示正常状态 e---表示打滑 状态 f---表示打滑 状态 l---表示打滑 状态 p---表示停机状态 c---多个状态同时输出显示方式为“h2.00”，第1位表示状态，后3位表示速度值，速度单位为“米/秒”。

"综合速度检测器 YKDH-T-S"的型号为YKDH-T-S，别名是DH-T-S，适用领域为钢铁,水泥,电厂,矿山等具有带式输送机的厂矿，品牌是CNYOUK，加工定制为否