

川竝 下水道雨水篦子 镀锌钢格栅盖板 加厚沟盖板 应用广泛 实用型强

产品名称	川竝 下水道雨水篦子 镀锌钢格栅盖板 加厚沟盖板 应用广泛 实用型强
公司名称	上海川竝实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海川竝
公司地址	上海市宝山区呼兰路545号5号楼149室F
联系电话	15214306722 15214306722

产品详情

川竝 下水道雨水篦子 镀锌钢格栅盖板 加厚沟盖板 应用广泛 实用型强

名称：钢格板（格栅板）

材质：Q235低碳钢、不锈钢

外形：根据要求

板厚：根据要求，常用3MM、4MM、5MM、6MM

板高：根据要求，常用25MM、30MM、35MM、40MM、45MM、50MM

孔形：根据要求，相邻受力扁钢间距，30MM、40MM

相邻横杆的中心间距通常为50MM，100MM

表面：电镀、热镀锌及其他

特性：设计简便、节约开支、施工简单、节省工期、经久耐用、现代美观、防积污物、减少风阻

热镀锌异形钢格板

简介：又称为“热镀锌钢格板平台”，它是近年来一种应用十分广泛的钢格栅板产品，此种钢格板在工业各领域用途最广泛，对表面冲击具有最强的抵抗力，尤其横杆间距为50mm的钢格板具有很强的抗侧向冲击的能力。它主要用于工厂、车间、矿业、港口的各类平台，美观气派、安装方便，是一种更新换代的新型建筑产品。

平台钢格板应用范围极其广泛，一般工厂、车间、矿业、港口的各类平台都可选用、美观气派，安装方便，是一种更新换代的新建筑产品。

可在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。可采用载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边；还可在需经常移动或打开的钢格板上安装把手和铰链。

镀锌钢格板平台特点：

- 1、可以在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。
- 2、采用与载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边。
- 3、可在需经常移动或打开的平台钢格板上安装把手和铰链。
- 4、平台钢格板的包边焊接标准是：系列1每五条焊一条；系列2每四条焊一条；系列3每三焊一条。焊缝为不小于3mm的单面角焊，焊缝长20mm。

规格：

- 1、扁钢间距为30mm的钢格板为工业领域用途最广的品种。在常用钢格板的系列中，对表面冲击具有最强的抵力。
- 2、扁钢间距为40mm的钢格板为最经济、最轻便的品种。在跨距最小的场合下，是最理想的选择。
- 3、扁钢间距为60mm，横杆间距为50mm的钢格板是专为采矿业的应用而开发的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题，常指定用于采矿业的加工厂、转运站、破碎系统的板面。

钢格板材料：

- 1、扁钢和横杆均采用GB/T700的Q235制造，根据供需双方协议，也可采用其他材料制造。
- 2、扁钢采用热轧扁钢或经过纵剪的热轧或冷轧钢带。
- 3、扁钢尺寸允许偏差符合表一 YB/T4001.1-2007的规定。
- 4、齿型扁钢采用热轧扁钢或经过纵剪和冲齿的热轧或冷轧钢带。齿型尺寸在每100mm内不能少于5齿。