

# 松下原装可调电阻EVM3ESX50B24 3X3-20K 贴片可调电位器

产品名称	松下原装可调电阻EVM3ESX50B24 3X3-20K 贴片可调电位器
公司名称	深圳市福田区宏讯扬电子商行
价格	.00/PCS
规格参数	加工定制:否 品牌:panasonic/松下 型号:evm3esx50b24
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 新亚洲电子商城二期N1B008
联系电话	86 0755 82480962 13760449020

## 产品详情

以上所有价格均为2000/pcs(盘) 批量价格,量大有优惠!!零散价格请拍前咨询!! 保证原装,假一赔百!!

宏讯扬电子科技有限公司为panasonic一级代理商.其公司主要代理panasonic(松下),noble ( 帝国 ),hdk(北陆),可调电阻,美国bourns电子部品集团都建立良好的代理分销优势,并且代理.世华/村田可调电容.其渠道广泛,价格优势,品质保障为一体.欢迎新老客户咨询于洽谈.

电话：0755-82480962

手机：13760449020

qq：550014358 / 182248976

其下产品采用松下panasonic商标，广泛应用于电视机、录像机、mp3、mp4、vcd机、dvd机、电话机、办公自动化设备和信息通讯设备等领域。

参数如下：

2k/盘，规格是贴片3x3mm，贴片可调电阻技术参数如下：

总阻值范围：100 至1m 标准阻值误差：±25%残留阻值：总阻值的2%线性：直线(b)功率：0.15w (70 ° c)使用电压：50v旋转寿命：转动20回后，阻值变化在±15%以内。温度系数：±250ppm/ ° c旋转噪音：低于标示阻值的5%旋转角度：260 ° ± 20 ° 扭力矩：20 ~ 200gf. cm使用温度：-40 ° ~ +100 ° c耐高温：在温度70 ° c之环境下放置500小时后，阻值变化为±5%。耐湿、高温：在温度60 ° c、相对湿度90-95%

环境下放置500小时后，阻值变化为  $\pm 5\%$ 。

阻值分别为100 -1m （如下）

evm3esx50b12 evm3esx50b22 evm3esx50b32

evm3esx50b13 evm3esx50b23 evm3esx50b33

evm3esx50b14 evm3esx50b24 evm3esx50b34

evm3esx50b15 evm3esx50b25 evm3esx50b35

evm3esx50b16 evm3esx50be2 evm3esx50by2

evm3esx50b52 evm3esx50be3 evm3esx50by3

evm3esx50b53 evm3esx50be4 evm3esx50by4

evm3esx50b54 evm3esx50be5 evm3esx50by5

evm3esx50b55 evm3esx50bq2 evm3esx50bq3

evm3esx50bq4 evm3esx50bq5 evm3esx50bc5

"松下原装可调电阻EVM3ESX50B24 3X3-20K 贴片可调电位器"的功率特性为小功率，标称阻值是20K，材料为碳膜，种类是贴片式，加工定制为否，频率特性是变频，产品性质为热销，营销方式是代理，额定功率为0.25（W），型号是EVM3ESX50B24，温度系数为PTC，允许偏差是  $\pm 20\%$ ，品牌为Panasonic/松下，性能是可调，制作工艺为陶瓷绝缘功率型，外形是平面片状