

## 40KWEPS应急电源-eps电源50kw,电梯、电机专用

产品名称	40KWEPS应急电源- EPS电源50Kw,电梯、电机专用
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:戴克威尔 型号:40KW 产地:潍坊
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

### 产品详情

- 1、采用最新IGBT逆变技术。
- 2、采用集中供电模式，无需特殊灯具。
- 3、应急供电时，正弦波交流电输出，稳压、稳频、静置无噪音、无公害。
- 4、可消防联动，可计算机监控，可消防中心控制。
- 5、隔离变压器输出，LCD液晶显示。

#### 我们的优势

- 1、设计简单，施工方便。
- 2、综合造价低，节省投资。
- 3、寿命长，主机寿命20年以上。
- 4、免维护电池，可循环使用300~500次。
- 5、管理简单，自动瞬间切换，可无人值守。
- 6、保持照度稳定，工作可靠，维护简便。

#### 产品实拍图

## 五：规格型号

型号	PD/Z-0.5KW ~ 100KW
容量 ( KW )	0.5KW ~ 100KW
输入	最大电流 ( 根据容量定,详情看报价表 )
电压 ( V )	单相220V $\pm$ 25% / 三相380V $\pm$ 25%
输出	频率 ( Hz ) 50Hz $\pm$ 5%
额定电流 ( A )	( 根据容量定,详情看报价表 ) 正常时：同市电电压一致
电压 ( V )	
频率 ( Hz )	应急时：220V $\pm$ 5% 应急时50Hz $\pm$ 0.5%
切换时间	小于0.25秒 ( 特殊要求时，可小于0.006秒，可带金属卤素灯。 )
波形	应急时：纯正弦波；正常时：同市电一致
应急供电时间	90分钟 ( 标准型 ) (应急时间客户可根据要求配置)
超载能力	负载120%时能正常工作
噪音	正常时：静置无噪音；应急时：< 55dB
相对湿度	0 ~ 90%
环境温度	- 24 ~ 40
海拔高度	2000米以下
适应负载重量	主要用于照明类等各种负载 根据容量定,详情看报价表

( kg含电池 )

输出回路 3路 (输出回路数可以根据客户要求定制)

( 标准型 )

## 六：技术说明

项目名称	技术指标
交流输入	电压范围(VAC) 380V $\pm$ 20%
	频率范围 50Hz $\pm$ 10%
直流输出	额定电压(VDC) 220/110
	电压调节范围(VDC) 180-286
	额定电流(ADC) 5-200A
	输出限流范围 5%-110%
	稳压精度 0.5%
	稳流精度 0.5%
	纹波系数 0.1%
	转换效率(满负荷输出) 94
	动态响应(负载20%-30%) 恢复时间 200 $\mu$ S 超调 $\pm$ 2%
环境条件	绝缘强度 2KVac 1min
	噪音(1m) 55dB
	工作环境温度 -5 ~ 45
	运输与存储温度 -40 ~ 70
	湿度 0-90% 无冷凝
保护功能	输出过压保护，输出限流保护，输出短路保护，过流

## 七：工作原理

- 1、市电和直流输入都正常时，由市电通过静态开关1向负载提供电源（即交流供电），同时对电池组充电；
- 2、当市电异常，直流（电池组）输入正常时，由直流经过滤波后，逆变成纯正的交流电，通过静态开关2向负载提供交流逆变供电）；
- 3、当市电异常,直流输入也异常，或机器出现过载、过温、冲击及内部故障等情况时，机器自动保护关机；

## 八：产品工作环境

置于无尘垢和干燥通风的场所 (在宽敞的房间内安装本产品，房间内安装强制性通风设备)

适当的温度 (应急电源能在-10 ~ 40 的室内环境下运行，但进行开启时的温度zuihao高于0 ，理想的操作温度

相对湿度符合要求（10% ~ 90%）不结露

海拔 1000m 海拔高度超过1000米时，建议降低机器额定容量使用（参照GB3859.2）

无水蒸汽或其它腐蚀性气体，附近无易燃易爆品

有符合安全规定的前级电源

## 九：服务及包装

为了让用户买得称心，用得放心，公司专门组织了一支训练有素的高水平技术队伍，从事服务工作。请您认真给我们，以便我们及时掌握，更好地为您服务。

公司郑重承诺：凡属产品质量问题，自发货之日起，2年之内保修，终身维护

欢迎您浏览我们的网站，我们会在网站上及时地发布公司最新的产品信息和新品动态，如果您对其它的电源产们愿与您携手合作！

包装运输：标准木箱,送货上门