

贵州防静电不发火水泥砂浆

产品名称	贵州防静电不发火水泥砂浆
公司名称	贵州星聚固特建材有限公司
价格	999.00/吨
规格参数	品牌:星聚固特 型号:防静电不发火水泥砂浆 产地:贵州
公司地址	惠水县濠江街道长田村
联系电话	15685027993

产品详情

防静电不发火水泥砂浆

(又名:防静电不发火细石混凝土)

防静电不发火水泥砂浆是我公司根据客户需求特别配置的特种防静电不发火水泥砂浆，经过极严格质量控制，在工厂预拌的粉剂，可在工地直接应用。它含有拉法基(波特兰水泥)、特殊的不发火花骨料及进口用于提高施工性能的特殊不发火中间交联添加剂等组成，该骨料和导电体是严格级配并不含杂质。砂浆面层具有较高的导电能力，并且十分坚硬、高度耐磨，与金属或坚硬石块等物体摩擦冲击或冲擦等机械作用时均不发生火星。使易燃物质不易引起发火或爆炸的危险。

技术指标：

检验项目		检验结果
点对点电阻	$1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^{10}$	1.05×10^7
		1.43×10^7
		3.71×10^7
体积电阻	$1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^9$	4.06×10^7
		3.39×10^7
		4.11×10^7
不发火性能	在试验中无任何瞬时的火花	在试验中无任何瞬时的火花

产品特性：

1、导电性

防静电不发火水派求对静电释集有良好的导电能力。当使用适当的方法接地时，材料中可敬性的金属骨料和导体提供地面一个高度防静电火花产生和导电能力，可传导地面的静电。其性能稳定、高耐磨、高承就任成本、寿命长。

2、不发火性

地面与金属或坚硬石块等物体摩擦冲击或冲擦时均不发生火花

3、强度高

在实际施工时的含水量情况下，固化28天后的抗压强度可达100N mm²

4、耐磨性好

防静电水泥砂浆（地坪）处理过的水泥地面比未经处理的地面耐磨度高3倍。

5、超强的粘结力

混凝土初凝后分次撒布耐磨骨料，20~30mm厚骨料耐磨面层，可与各种新旧混凝土地面直接粘结。随打随抹光。

6、具有高抗油抗渗性能、防水抗渗功能。

7、表面色泽鲜艳，可根据客户需求配置各种颜色。

适用范围：

电子通讯、航天、航空、石化、火工等生产厂房、仓储及科研大楼，易燃品仓库、电子车间、易产生火花的生产区域军需品或易爆工厂、飞机库、纺织品、纸浆、印刷厂也可用于其他需要静电防护的场所。

器施工工艺：

- 1、在原材料加工过程中，须防止其它石种及杂质引入。
- 2、施工期间应进行一次吸铁检查。
- 3、严格控制材料的配合比，搅拌应均匀一致，颜色致。
- 4、其它按常规混凝土施工及保养。

包装贮存：

采用复合牛皮纸袋包装，50kg/袋，保质期为6个月。

须贮存于干燥通风的室内，包装袋密闭，注意防潮、防冻。