

TJSD-750-IIGPS土壤紧实度测定仪 质量稳定 标准化程度高

产品名称	TJSD-750-IIGPS土壤紧实度测定仪 质量稳定 标准化程度高
公司名称	广州沪瑞明仪器有限公司
价格	7350.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:浙江托普 型号:tjsd-750-iigps
公司地址	中国 广东 广州市白云区 广州市
联系电话	86 020 28921633 13662307017

产品详情

仪器名称：gps土壤紧实度测定仪gps土壤紧实度测定仪 仪器型号：tjsd-750-iigps土壤紧实度测定仪 型号区别：

型号	tjsd-750型	tjsd-750-ii型
功能区别	普通型，直接显示土壤紧实度（kg和kpa），有数据存储功能，直接存储在主机上。 标准配置含：主机，不锈钢测量杆，电池	既可直接测量土壤紧实度（kg和kpa），又可以随时将测量时每次采样的数据存储到主机上，rs232接口可与计算机连接将数据导出，软件具有存储、打印功能（软件赠送），内置gps定位系统，可实时显示测量点的位置信息（经纬度），并可利用此定位数据在计算机中绘制土壤紧实度分布图 标准配置含：主机，不锈钢测量杆，数据线，软件，电池

gps土壤紧实度测定仪用途：1.可用于野外测量土壤的紧实度。 2.紧实的土壤可阻止水分的入渗，降低化肥的利用率，影响植物根系生长，导致作物减产。因此，得知土壤的紧实度显得尤为重要，此仪器可以更好的指导农业生产和公路建设。 gps土壤紧实度测定仪功能特点：1.大屏幕中文液晶显示，薄膜式键盘2.可同时按次自动记录最大值和最终测定点的数值并存储到主机内3.可同时显示kg和kpa两个单位4.全不锈钢测量杆，并在杆上有不同深度的刻度标识5.便携式，无需外部供电，4节5号电池即可，特别适用于野外测量 6.tjsd-750-ii型可以实时显示测量点的位置信息（经纬度）gps土壤紧实度测定仪技术参数：测量深度：0-450mm测量范围：0-100kg；0-7000kpa(0-1000psi)测量精度：以公斤为单位：0.05kg以压强为单位：5k存储数量：1000个操作温度：-10 -60 供电：4节5号电池

广州沪瑞明仪器有限公司专业生产(供应)销售:tjsd-750-iigps土壤紧实度测定仪系列产品,公司具有良好的市场信誉,专业的销售和技术服务团队,凭着经营:tjsd-750-iigps土壤紧实度测定仪系列产品多年经验,熟悉并了解:tjsd-750-iigps土壤紧实度测定仪系列市场行情,迎得了国内外厂商的一致好评,欢迎来电来函洽谈交流,或登陆我们的官网：<http://www.hrm17.com>

"TJSD-750-IIGPS土壤紧实度测定仪 质量稳定 标准化程度高"的型号为TJSD-750-IIGPS，测量范围是0-100kg；0-7000kpa(0-1000psi，测量精度为以公斤为单位为0.05kg，适用范围是测量土壤紧实度，品牌为浙江托普，工作温度是-10 -60（ ），加工定制为否