

cod测定仪cod检测仪cod快速测定仪

产品名称	cod测定仪cod检测仪cod快速测定仪
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:cn 型号:200
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

产品详情

cod速测仪带9孔消解器

主要功能：

- 1、外壳模具化设计，耐高温防腐蚀,带透明防喷罩。2、中文操作界面，大屏幕指引化菜单液晶显示cod数据。
- 3、10min到达设定温度，并有定时鸣叫提醒功能。
- 4、单波长，中心波长为610nm。
- 5、内存多条标准曲线可人为设定、保存和修改。
- 6、可用国家标准样品进行曲线自动计算建立。

主要技术指标：

- 1、控温范围：室温0-200
- 2、测定范围：cod：3-5000mg/l(大于可稀释测定)

cod消解温度：165 ± 1

cod消解时间：10分钟

- 3、波长范围：610 ± 1 (nm)

- 4、批处理样：9个
- 5、曲线数量：自带100条以上标准曲线
- 6、存储数据：2000个
- 7、测量误差： $\pm 5\%$
- 8、抗氯干扰： $\{cl-\} < 1200mg/l$ ； $\{cl-\} < 4000mg/l$

主要功能：

- 1、外壳模具化设计，耐高温防腐蚀,带透明防喷罩。2、中文操作界面，大屏幕指引化菜单液晶显示并打印cod数据。
- 3、10min到达设定温度，并有定时鸣叫提醒功能。
- 4、单波长，中心波长为610nm。
- 5、内存多条标准曲线可人为设定、保存和修改。
- 6、可用国家标准样品进行曲线自动计算建立。

主要技术指标：

- 1、控温范围：室温0-200
- 2、测定范围：cod：3-5000mg/l(大于可稀释测定)
cod消解温度：165 ± 1
cod消解时间：10分钟
- 3、波长范围：610 ± 1 (nm)
- 4、批处理样：12个
- 5、曲线数量：自带100条以上标准曲线
- 6、存储数据：2000个
- 7、测量误差： $\pm 5\%$
- 8、抗氯干扰： $\{cl-\} < 1200mg/l$ ； $\{cl-\} < 4000mg/l$

"cod测定仪cod检测仪cod快速测定仪"的尺寸为说明（mm），工作温度是常温（ ），加工定制为否，测量范围是3-5000mg/L，测量对象为cod，重量是1（kg），型号为200，测量精度是 $\pm 5\%$ ，适用范围为广泛，品牌是CN