

多参数COD在线监测仪 东润

产品名称	多参数COD在线监测仪 东润
公司名称	烟台东润仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:东润 型号:cod-2008
公司地址	烟台市莱山经济开发区秀林路1号
联系电话	086-05352106819 15098687108

产品详情

一、产品概述

cod-2008z多参数水质在线自动分析仪是根据toc与cod,bod存在一定的相关性这一理论研制而成,它由湿式氧化回路和二氧化碳气体检测器组成,可在线自动连续监测bod、cod、toc三种参数。本系列仪器原理先进、结构简单、连接方便、易维护、运行费用低、易升级换代、无二次排放污染,符合国际环保标准。适合各类厂矿企业、污水处理厂、水利及环境监测部门的水质监测。

二、技术参数

测量范围(根据机型和要求可调)

cod: 0 ~ 50 ~ 10000mg/l

bod: 0 ~ 20 ~ 4000mg/l

toc: 0 ~ 20 ~ 4000mg/l

重现性: $\pm 2\% \sim 5\%$

响应时间: 15分钟

水样规定:

固体颗粒不大于100 μm

不能与磷酸反应产生沉淀。若产生沉淀，须改变部分液流结构，请及时与厂家联系。

环境温度：2 ~ 40度

相对湿度:rh0 ~ 90%

电源：ac220v/50hz 1000w

外形尺寸：1380mm(h) × 580mm(w) × 470(d)mm

重量：60kg

输出

测量工作连续进行时，显示器显示toc、cod、bod三个参数

2路报警信号，容许220v/1a的负荷。

标准输出4 ~ 20ma电流。

rs232 可选 rs485 可选。

微型打印机 窗口式可选 16 × 16点阵汉字。国标1.2级汉字库 可打印toc、cod或toc、bod或toc、bod总量的均值/6分钟，均值/小时，均值/日。

gprs无线数据传输 可选

二、订货须知：

- 1、仪器出厂标准配置不含取样水泵、载气、载气瓶、运行试剂、标液、水样预处理器；
- 2、仪器运行试剂为过硫酸钠和磷酸，它们的日消耗量为过硫酸

酸钠40g，85%磷酸6ml(以150mg/l、ph7的有机废水消耗量为参考，当待测水样中的无机碳或有机碳含量较高时，可适当提高磷酸或过硫酸钠的含量)。

尊敬的老老客户，您好！

由于我公司所有产品为加工定制产品，下单时需先支付30%预付款方才下计划生产。预付款为定金及设计费，不予退还。收到预付款后，我们按照订单要求下单生产，完工后，请将余款打至公司账号。我方安排发货。

其他详细内容请咨询烟台东润仪表销售人员，免费服务电话：400-600-1619.网址：www.cndongrun.com。

"供应多参数COD在线监测仪"的重量为60 (kg) ， 型号是COD-2008 ， 测量范围为0-4000mg/L ， 尺寸是1380H*580W*470D (mm) ， 测量精度为1mg/l ， 适用范围是固体颗粒不大于100um ， 氯离子含量不多于1000ppm ， 测量对象为污水排放口,湖泊河流水质监测 ， 品牌是东润 ， 工作温度为2-40 () ， 加工定制是是