

在线COD监测仪 COD-582型 上海精科雷磁 特价 100%

产品名称	在线COD监测仪 COD-582型 上海精科雷磁 特价 100%
公司名称	上海仪田精密仪器有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:上海精科 型号:cod-582型
公司地址	上海市闵行区新骏环路188号8幢303室-3
联系电话	13901870252

产品详情

上海仪电分析仪器有限公司

原上海精科-上海分析仪器厂（上海精密科学仪器有限公司）

cod-582型在线cod监测仪

市场价：120000元

折扣价：65000元包运费带17%的增票

更多优惠请拨：021-54338853咨询

联系人：陈辉

在线cod监测仪

cod-582型在线cod监测仪

应用：

u江、河、湖泊等自然环境的地表水的水体质量监测

u工矿企业、城市污水排放的监测

u工业过程控制：环保、石化、化工、发电、制药、食品、电子、自来水等领域的水质监测

主要特点：

- u采用重铬酸钾消解-氧化还原滴定法测量水中的cod值
- u符合hj/t 377水质在线自动监测仪标准
- u测量、标定、清洗、消解自动化，且可自行设定测量、清洗、校准、消解时间及温度
- u采用工业计算机控制，计算机方式操作，操作流程可见
- u具泄漏报警、加热温度超限报警，试剂短缺报警功能
- u实现故障自我诊断，仪器自动保护，远程通讯报警
- u具数据贮存（2000套）、删除、查阅等功能
- u输出信号4~20ma和rs-232接口并存
- u具远程通讯功能

主要技术指标：

- 1.测量范围：0 ~ 100mg/l；0 ~ 1000mg/l；0 ~ 5000mg/l
- 2.重现性或精密度：± 5%或± 5mg/l(100mg/l内)
- 3.零点漂移：± 5mg/l
- 4.量程漂移：± 10%
- 5.邻苯二甲酸氢钾试验：± 10%（测量误差）或± 6mg/l(100mg/l内)
- 6.平均无故障连续运行时间：720h/次
- 7.仪器正常工作条件
 - a)环境温度：(0 ~ 40) ；
 - b)相对湿度：不大于90%；
 - c)供电电源：交流电压(220 ± 22)v，频率(50 ± 0.5)hz；
 - d)周围空气中无腐蚀性气体存在；
 - e)周围无影响性能的振动存在；
 - f)周围除地磁场外无其它影响性能的电磁场干扰。

8.外形尺寸(长×宽×高)：600mm×455mm×720mm

"在线COD监测仪 COD-582型 上海精科雷磁 特价 100%正品"的型号为COD-582型，测量范围是10.0mg/L ~ 200.0mg/L、200.0mg/L ~ 500.0mg/L、500.0mg/L ~ 1000mg/L，尺寸为600mm×455mm×720mm (mm)，测量精度是±5%(FS)，测量对象为水中的COD值，品牌是上海精科，工作温度为(0~40) ； ()，加工定制是是