

衡水市太阳能直流控制开关C25F3TM200D规格属性

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 衡水市太阳能直流控制开关C25F3TM200D规格属性 |
| 公司名称 | 上海云昇电源设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 厂家:施耐德 类型:直流开关 使用行业:ups,太阳能,光伏 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金碧路1998弄3号 |
| 联系电话 | 18621920102 18621920102 |

产品详情

衡水市太阳能直流控制开关C25F3TM200D规格属性

特性

4种极数产品：1P/2P//4P

电流覆盖范围：100-1500A

电压覆盖范围：250V-1500V

解决方案：断路器及隔离开关

附件选择：串联排/并联排/散热片/相间隔板/端子罩/电动操作机构/辅助触点/分励线圈等，与交品附件通用

产品尺寸：与交品同壳架尺寸相等

认证：CCC自声明，CE认证，部分产品具有TUV，多国船级社认证等

优势

全新一代ComPacT NSX DC直流专用塑壳断路器，针对直流电特殊的电流属性，从设计到工艺深耕细作，为直流应用场景提供安全可靠的专用产品。

EcoStruxure Power Commission 软件有助于您在项目寿命的测试、调试和维护阶段中管理项目。其中的创新功能为配置、测试和调试智能电气设备提供了简便的方式。

该系列产品在继承了NSX双旋转触头的经典设计之上，通过对绝缘，触头材料，灭弧结构的特殊处理，提供了多种直流应用系统的解决方案。

针对630-1200A大电品，采用并联桥设计结构降低了产品内部接触电阻，无惧严苛应用环境。

应用

NSX DC 适用的行业：数据中心，铁路，机车，新能源光伏，海事，不间断电源场景，直流配电屏等直流应用场景。二次接地故障：光伏发电系统不接地或通过过流保护设备单极接地，这两种情况都会发生对地漏电的接地故障。如果不及时清除故障，将会影响到正常电路并增大发生火灾的可能性。尽管双重绝缘降低了故障发生的可能性，但仍需引起重视。本指南适用于 ComPacT NSX 断路器和隔离开关。本指南中的信息可能在任何时候更新。Schneider Electric 强烈建议您通过 版本。所有商标由 Schneider Electric Industries SAS 或其附属公司所有。关于本书概览有效性说明相关文件商标声明文件名称参考编号ComPacT NSX & NSX 目录 ECATA1114，ComPacT NSX MicroLogic 5/6/7 电子脱扣单元 - 用户指南，DOCA0141EN，DOCA0141ES，DOCA0141FR，ECATA1130

特性

4种极数产品：1P/2P//4P

电流覆盖范围：100-1500A

电压覆盖范围：250V-1500V

解决方案：断路器及隔离开关

附件选择：串联排/并联排/散热片/相间隔板/端子罩/电动操作机构/辅助触点/分励线圈等，与交品附件通用

产品尺寸：与交品同壳架尺寸相等

认证：CCC自声明，CE认证，部分产品具有TUV，多国船级社认证等

优势

全新一代ComPacT NSX DC直流专用塑壳断路器，针对直流电特殊的电流属性，从设计到工艺深耕细作，为直流应用场景提供安全可靠的专用产品。

该系列产品在继承了NSX双旋转触头的经典设计之上，通过对绝缘，触头材料，灭弧结构的特殊处理，提供了多种直流应用系统的解决方案。

针对630-1200A大电品，采用并联桥设计结构降低了产品内部接触电阻，无惧严苛应用环境。

应用

NSX DC 适用的行业：数据中心，铁路，机车，新能源光伏，海事，不间断电源场景，直流配电屏等直流应用场景。二次接地故障：光伏发电系统不接地或通过过流保护设备单极接地，这两种情况都会发生对地漏电的接地故障。如果不及时清除故障，将会影响到正常电路并增大发生火灾的可能性。尽管双重绝缘降低了故障发生的可能性，但仍需引起重视。注：断路器配有延伸旋转手柄时，柜门开启后可以查看铭牌。铭牌上注明标准特性：A

品型号：壳架类型和分断等级B Ui: 额定绝缘电压C Uimp: 额定冲击耐压D

Ics：运行分断能力E Icu：极限分断能力Ue: 额定工作电压G 断路器 /

隔离开关标志H 参考标准注：当断路器配有延伸旋转手柄时，柜门开启后可以查看铭牌。NSX250HB250/60Hz Cat AIEC/EN 60947-2Ue(V)500 ~525 ~