

韩国乐天SEETEC EVA VA800 (VA含量28 熔脂20)

产品名称	韩国乐天SEETEC EVA VA800 (VA含量28 熔脂20)
公司名称	东莞市恒屹国际贸易有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:韩国乐天 型号:VA800 包装:25KG/包
公司地址	东莞市常平镇漱新村大京九塑胶原料市场塑旺东路190号一楼
联系电话	0769-82558326 13412281018

产品详情

SEETEC EVA VA800

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Lotte Chemical Corporation

产品说明：

SEETEC VA800 resin is produced by ExxonMobil Chemical's autoclave process technology. SEETEC VA800 resin, with 28% VA content, is an excellent raw material in the application of hot melt adhesives.

物性信息：

基漆助剂

特性

用途

RoHS 合规性

物理性能额定值单位制测试方法

抗氧化性

抗氧化性

粘合剂

RoHS 合规

0.950

熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg) 20

醋酸乙烯含量 28.0

硬度(邵氏D)测试方法 25

热性能(热变形温度)测试方法 < 40.0

熔融温度 69.0

EVA (Ethylene-vinyl acetate)

产品分类：产品(GRADE) 特性 用途

热熔胶

VA600 VA含量28 熔脂6 加工性、粘附性优异 热熔胶

VA800 VA含量28 熔脂20 加工性、粘附性优异 热熔胶

VA810 加工性、粘附性优异 热熔胶

VA900 加工性、粘附性优异 热熔胶

VA910 加工性、粘附性优异 热熔胶

VA920 加工性、粘附性优异 热熔胶

VA930 加工性、粘附性优异 热熔胶

电线外baopi

VC590 加工性、电属性优异 半导体化合物 Base Resin

VC640 加工性、电属性优异 半导体化合物 Base Resin

VC710 加工性、电属性优异 半导体化合物 Base Resin

(太阳能组件板) Solar module sheet

VE700 透明性、粘附性优异 太阳能电池密封剂、热熔胶

VE800 透明性、粘附性优异 太阳能电池密封剂、热熔胶

VE810 透明性、粘附性优异 太阳能电池密封剂、热熔胶

发泡

VS410 加工性、发泡特性优异 Shoe-Sole

VS420 加工性、发泡特性优异 Shoe-Sole

VS430 加工性、发泡特性优异 Shoe-Sole

VS440 加工性、发泡特性优异 Shoe-Sole, EVA Seat

挤出涂层

VL730 低缩进扭弯内缘, 良好的附着力, 热层压粘合, 样子很好, 暖气片, 电热膜, 纸张涂层

VL830 低缩进扭弯内缘, 良好的附着力, 热层压粘合, 样子很好 暖气片, 纸张涂层

美国杜邦EVA, 日本住友EVA, 日本三井EVA, 台湾台聚EVA, 台湾台塑EVA, 杨子巴夫斯夫EVA, 韩国湖南EVA, 韩国现代EVA

EVA中, VA含量5%-40%左右, EVA有很好的弹性和柔韧度, 耐低温抗冲击性能好, 可以在寒冷低温零下40-60度使用; 热封性能好, 熔点低; 我公司又VA含量3%, VA含量5%, VA含量8%, VA含量10%, VA含量12%, VA含量15%, VA含量18%, VA含量20%, VA含量25%, VA含量30%, VA含量40%的EVA材料。