

通化市施耐德直流断路器C25F4TM100D3蓄电池系统

产品名称	通化市施耐德直流断路器C25F4TM100D3蓄电池系统
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	厂家:施耐德 类型:直流开关 使用行业:ups,太阳能,光伏
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

通化市施耐德直流断路器C25F4TM100D3蓄电池系统

特性

4种极数产品：1P/2P//4P

电流覆盖范围：100-1500A

电压覆盖范围：250V-1500V

解决方案：断路器及隔离开关

附件选择：串联排/并联排/散热片/相间隔板/端子罩/电动操作机构/辅助触点/分励线圈等，与交品附件通用

产品尺寸：与交品同壳架尺寸相等

认证：CCC自声明，CE认证，部分产品具有TUV，多国船级社认证等

优势

全新一代ComPacT NSX DC直流专用塑壳断路器，针对直流电特殊的电流属性，从设计到工艺深耕细作，为直流应用场景提供安全可靠的专用产品。

EcoStruxure Power Commission 软件有助于您在项目寿命的测试、调试和维护阶段中管理项目。其中的创新功能为配置、测试和调试智能电气设备提供了简便的方式。

该系列产品在继承了NSX双旋转触头的经典设计之上，通过对绝缘，触头材料，灭弧结构的特殊处理，提供了多种直流应用系统的解决方案。

针对630-1200A大电品，采用并联桥设计结构降低了产品内部接触电阻，无惧严苛应用环境。

应用

NSX DC 适用的行业：数据中心，铁路，机车，新能源光伏，海事，不间断电源场景，直流配电屏等直流应用场景。锁具的选择取决于执行器的类型：p
对于带有拨动手柄的断路器，请参阅锁定附件（参见第 29 页）。p
对于带有旋转手柄的断路器，请参阅如何利用直接旋转手柄锁定断路器（参见第 37 页）以及如何利用延伸旋转手柄锁定断路器（参见第 41 页）。p
对于带有电动机构的断路器，请参阅如何锁定断路器（参见第 50 页）。Enerlin'X IO - 用于 IEC 标准的单个断路器的输入 / 输出应用程序模块 - 用户指南DOCA0055EN，DOCA0055ES，DOCA0055FR，

特性

4种极数产品：1P/2P//4P

电流覆盖范围：100-1500A

电压覆盖范围：250V-1500V

解决方案：断路器及隔离开关

附件选择：串联排/并联排/散热片/相间隔板/端子罩/电动操作机构/辅助触点/分励线圈等，与交品附件通用

产品尺寸：与交品同壳架尺寸相等

认证：CCC自声明，CE认证，部分产品具有TUV，多国船级社认证等

优势

全新一代ComPacT NSX DC直流专用塑壳断路器，针对直流电特殊的电流属性，从设计到工艺深耕细作，为直流应用场景提供安全可靠的专用产品。

该系列产品在继承了NSX双旋转触头的经典设计之上，通过对绝缘，触头材料，灭弧结构的特殊处理，提供了多种直流应用系统的解决方案。

针对630-1200A大电品，采用并联桥设计结构降低了产品内部接触电阻，无惧严苛应用环境。

应用

NSX DC 适用的行业：数据中心，铁路，机车，新能源光伏，海事，不间断电源场景，直流配电屏等直流应用场景。二次接地故障：光伏发电系统不接地或通过过流保护设备单极接地，这两种情况都会发生对地漏电的接地故障。如果不及时清除故障，将会影响到正常电路并增大发生火灾的可能性。尽管双重绝缘降低了故障发生的可能性，但仍需引起重视。Enerlin'X IFE - 用于 IEC 标准的单个断路器的 Ethernet 接口 -

用户指南DOCA0084EN，DOCA0084ES，DOCA0084FR，DOCA0084ZH