

# OUTDO奥特多蓄电池 OT12-24 12v24AH 铅酸免维护电池

产品名称	OUTDO奥特多蓄电池 OT12-24 12v24AH 铅酸免维护电池
公司名称	北京国申兴业科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:OUTDO奥特多蓄电池 电压:12vV 质保:三年
公司地址	北京市海淀区知春里 3 1 号
联系电话	4001016765 13121901953

## 产品详情

放电特性具有的良好放电特性，尤其是大电流放电的特性更为优越。电池放电的容量取决于放电电流，终止电压和放电时间。充电特性对于密封电池要求采用限流恒压的充电方法进行充电。ups蓄电池UPS电源在环境温度为25℃的条件下，佳的浮充电压为 $13.6 \pm 0.1V$

台X台数，充电开始时的电流应限制在 $0.25C10A$ 的范围内。恒压充电特性（25℃）如下图：在不同的环境温度下，适宜的电池充电恒压值可按下所示，找出整组电池的恒压浮充电压值（电池充电电压X电池组中的电池台数）。或稳压电源功率匹配原则？供负载设备在现实中可分为三类：纯阻型负载、曲线型负载（感型或容型）、非线性负载。电源行业的电源产品其输出功率一般是以纯阻型负载来衡量的，而纯阻型负载、线型负载、非线性负载的内在功率因数是不一样的，差别很大。纯阻型负载功率因数为1；线型负载功率因数一般0.6-0.8，非线性负载功率因数一般看作0.2-0.4。因此同功率的电源产品所能匹配不同性质负载的大功率是不一样的！