

机床减震垫铁 三层重型垫铁 S79-3系列机顶调整垫铁 重型

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 机床减震垫铁 三层重型垫铁 S79-3系列机顶调整垫铁 重型 |
| 公司名称 | 新北区龙虎塘冀沧量具经营部 |
| 价格 | 30.00/套 |
| 规格参数 | 螺栓:m16*120 (mm) 参数指标:240*120*80 品牌:无锡宏泰 |
| 公司地址 | 江苏无锡市滨湖区五洲国际工业博览城二期福建街106栋128号 |
| 联系电话 | 86 0510 88232782 18921396185 |

产品详情

调整垫铁主要用于各类机床，机械设备下面，用于支撑机床机械重量，调整机械设备平衡。使用本产品安装机床不需设置地脚螺栓与地面固定，具有良好的垂直挠度，使机床稳定于地面，使用本产品可节省安装费用，缩短安装周期。

调整垫铁使用方法：将垫铁放置于机床下，每个垫铁均受力后，再调整垫铁。可调整高度为3-15mm。调整垫铁适用范围：金属加工机床，锻压机床、纺织机械、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电线生产机械、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备等。

| 规格mm | 螺栓mm | 地脚孔mm | 单件承载力kg | 备注 |
|-----------------|------|-------|---------|----|
| 135 × 70 × 45 | m14 | 25 | 400 | |
| 160 × 80 × 50 | m14 | 21 | 600 | |
| 200 × 100 × 55 | m16 | 28 | 800 | |
| 220 × 110 × 65 | m16 | 30 | 1000 | |
| 240 × 120 × 70 | m18 | 33 | 1500 | |
| 260 × 130 × 70 | m18 | 40 | 1600 | |
| 280 × 130 × 70 | m20 | 42 | 1800 | |
| 300 × 140 × 80 | m20 | 42 | 2000 | |
| 300 × 150 × 100 | m24 | 45 | 3000 | |
| 350 × 180 × 100 | m24 | 50 | 5000 | |
| 420 × 200 × 120 | m30 | 50 | 8000 | |

"供应机床减震垫铁 三层重型垫铁 S79-3系列机顶调整垫铁 【重型】"的单件最大静载为4000kg，尺寸是最大（cm），是否库存为是，机床垫铁是调整、减震，可调高度为10（mm），品牌是无锡宏泰，用途为减震，螺栓是M16*120（mm），参数指标为240*120*80，适用机床是皆可，是否批发为是