

广东中业电缆WDZ-YJY-3*240 1*120国标电缆-中业电缆-电力电缆

产品名称	广东中业电缆WDZ-YJY-3*240 1*120国标电缆-中业电缆-电力电缆
公司名称	广东中业电缆集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	中业:WDZ-YJY-3*240 1*120 WDZYJY:WDZ-YJY-3*240 1*120 广东:WDZ-YJY-3*240 1*120
公司地址	广州市增城区石滩镇岗贝村下牛路(土名)4号 厂房自编之一
联系电话	15920555998 13660670518

产品详情

尊敬的顾客，关于WDZ-YJY-3*240+1*120低烟无卤阻燃电力电缆和无卤低烟阻燃控制电缆，以下是详细信息与使用要求。

(一) WDZ-YJY-3*240+1*120低烟无卤阻燃电力电缆

产品特性：

1. 单芯电缆弯曲半径需 电缆外径的20倍；多芯电缆弯曲半径需 电缆外径的15倍。
2. 参考执行标准：企业标准及GB9330-88、GB/T12706-2002。

使用环境要求：

1. 允许工作温度为90 。
2. 敷设温度需不低于0 。
3. 曲率半径尺寸需满足特定要求。

(二) 无卤低烟阻燃控制电缆

产品特性:

1. 无铠装电缆的弯曲半径需 电缆外径的6倍；有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,弯曲半径需 电缆外径的12倍。

2. 单芯电缆弯曲半径需 电缆外径的20倍；多芯电缆弯曲半径需 电缆外径的15倍。

特殊描述:

低烟：指在指定试验条件下，电缆受热分解或燃烧产生的烟较少，符合相关规定。

低卤：在同样的实验条件中，电缆燃烧后生成的卤素气体含量极低，符合相关规定。

阻燃：在特定试验条件下，电缆着火后，火势在规定的范围内扩散，火焰残留物在规定时间内自动熄灭

。