

OUTDD奥特多蓄电池 OT200-12 消防应急12V200AH UPS EPS 直流屏配套

产品名称	OUTDD奥特多蓄电池 OT200-12 消防应急12V200AH UPS EPS 直流屏配套
公司名称	北京国申兴业科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	产品认证:泰尔 包装方式:纸箱 是否进口:非进口
公司地址	北京市海淀区知春里 3 1 号
联系电话	4001016765 13121901953

产品详情

蓄电池采用独特的多元合金配方、利用高性能设备并通过严格的温度控制，电池的板栅不仅厚度、重量均匀性好，且耐腐蚀性强、浮充寿命长。

设计使用寿命：设计寿命5-10年（20 年）

产品质保：3年内包换

工作温度范围宽：20℃

1、环保型。由于胶体电解液的应用，使产品在生产、使用和回收过程中，对环境的影响降到了，极板采用特别研制的无、无镉符合欧盟标准的铅钙锡合金极板。

2、电池容量高。胶体蓄电池容量优于市面其他蓄电池。3、充电接受能力强。纳米胶体和特殊合金保证了蓄电池良好的充电接受能力。4、大电流高倍率放电。在8C放电5S内电池不损伤。5、自放电小。可储存壹年无需充电即可使用，2V系列静置两个月容量仍保存99.9%以上。6、充放电无记忆效应。7、适用于多种恶劣环境。在-40 ~ 50 温度范围内及高海拔环境中仍然正常工作。8、超长使用寿命。超纯材料和胶体保证了蓄电池在正常环境下浮充使用寿命达很长。9、免维护性能好。常规密封铅酸蓄电池由于自放电因素，在20 环境中存放半年，需要进行一次性/充电维护，否则损害电池，影响使用。汇众胶体电池由于自放电极小，又无记忆效应，常温存放1-2年容量仍能保持标称容量的85%。10、充放电循环性能强。经多次反复深放电至0V仍能正常恢复，可减低1.75V/单格的下限保护，这对深循环电池十分重要。11、恢复性能好。反弹容量大，恢复时间短，在放完电数分钟后仍能应急使用。12、低温特性好。铅酸蓄电池在低于0 的环境下使用容量骤降，汇众胶体蓄电池在-40 — + 60 环境都可正常使用。在-20 环境下，仍可以释放额定容量的60%以上。13、电解液的层化：硫酸被胶体均匀地固化分布，绝无浓度层

化问题，电池可竖直或水平任意放置。