

广州市钢材镀层质量检测镀层厚度分析检测实验室

产品名称	广州市钢材镀层质量检测镀层厚度分析检测实验室
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司环境检测部
价格	100.00/件
规格参数	钢材检测:钢材镀层质量检测 钢板检测:镀层厚度分析 钢管检测:镀层未知成分检测
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	13928673434 13928673434

产品详情

华谨检测实验室提供：镀锌钢管检测、镀锌板检测、镀层厚度检测、镀层成分分析、镀层质量检测等！

- 1、镀锌管的表面质量在标准中有所规定，使用过程中不应出现分层、结疤、裂纹等缺陷。
- 2、标准还规定了镀锌管几何偏差的允许范围，包括曲率、边宽、边的厚度、顶角、理论重量等，且镀锌管不得有明显扭曲。
- 3、镀锌管是碳素结构钢，主要用于金属零件和植物结构。它需具备良好的焊接性、塑性变形能力和一定的机械强度。镀锌管的原材料是低碳方钢，经过热轧后以正火或热轧状态交货。

1、壁厚检查

壁厚检查主要使用千分尺。检查前需验证千分尺的合格证是否在有效期内，校对千分尺是否对准零位，转动是否灵活，测量面应无划伤和锈斑，合格后方可使用。检查时，左手握千分尺支架，右手旋转测微轮，使丝杆与测点直径重合，端面测量应不少于6点，发现壁厚不合格，应作出标记。

2、外径、椭圆度检查

外径和椭圆度检查主要使用卡规、游标卡尺。检查前需验证卡规的合格证是否在有效期内，并用游标卡尺校对所使用的卡规，测量面是否有划伤和锈斑，合格后方可使用。检查时，卡规应垂直于镀锌方管轴线，镀锌方管缓慢转动，测量所在截面发现外径偏大或偏小时，应作出标记