

GV101WXM-N85京东方液晶模组10.1寸雾面平板电脑显示屏

产品名称	GV101WXM-N85京东方液晶模组10.1寸雾面平板电脑显示屏
公司名称	深圳广开科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:京东方 型号:GV101WXM-N85 表面:雾面
公司地址	深圳市宝安区西乡街道后瑞第三工业区A栋北面3楼3005室
联系电话	18603836203 13803995660

产品详情

一、京东方液晶模组GV101WXM-N85应用详情

品牌：京东方

型号名称：GV101WXM-N85

屏幕类型：a-Si TFT-LCD，液晶模组

屏幕尺寸：10.1吋

适用于：平板电脑

工作温度：-20 ~ 70 ° C

存储温度：-20 ~ 70 ° C

RoHS：RoHS Compliance

抗振能力：-

二、京东方液晶模组GV101WXM-N85光学详情

亮度(cd/m) : 430 (Typ.)

对比度 : 800:1 (Typ.) (透射)

佳角度 : 全视角

响应速度 : 30 (Typ.)(Tr+Td) (ms)

可视角度 : 85/85/85/85 (Typ.)(CR 10)

光学模式 : ADS , 常黑显示 , 透射式

颜色数量 : 16.7M (6-bit + Hi-FRC)

白场色度 : Wx:0.313; Wy:0.329

三、京东方液晶模组GV101WXM-N85 结构详情

分辨率 : 1280(RGB) × 800, WXGA

像素配置 : RGB垂直条状

点间距(W × H) : 0.0565 × 0.1695 mm

像素间距(W × H) : 0.1695 × 0.1695 mm [149PPI]

显示尺寸 : 216.96(W) × 135.6(H) mm

外观尺寸 : 228.2 × 148.85 mm

外观厚度 : 2.6/4.9 (Typ./Max.) mm

物理形状 : 平面矩形

风景肖像 : 风景模式

宽高比(W:H) : 16:10

表面处理 : 雾面 (Haze 25%)

四、京东方液晶模组GV101WXM-N85信号详情

输入电压 : 3.3V (Typ.)

信号接口 : LVDS (1 ch, 8-bit), eDP1.2, HBR1 (2.7G/lane)

类型 : 端子

五、京东方液晶模组GV101WXM-N85发光详情

灯管类型：WLED

位置：侧入式光源

灯管寿命：15K (Min.)

类型：包含在屏信号接口中

灯管驱动：含LED驱动器

输入电压：5/12/21V (Min./Typ./Max.)

深圳广开科技有限公司新推出GV101WXM-N85(产品代码: BOE0950)京东方[工业液晶屏](#),长期供应,价格公道。它的典型特征为:白光LED背光,含LED驱动器,端子倒装,表面雾面。它的工作温度为 -20 ~ 70 ° C,存储温度为 -20 ~ 70 ° C。此型号推荐使用于平板电脑。

GV101WXM-N85可以提供430 cd/m的显示亮度 800:1的透射对比度,以及85/85/85/85 (Typ.)(CR 10)(L/R/U/D)的可视角度,佳观看角度为全视角,它的响应时间为30 (Typ.)(Tr+Td) ms。由于每个像素点采用了6-bit + Hi-FRC灰阶信号,此产品可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了48% (NTSC)。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源(底部),光源的使用寿命为15K小时,含LED驱动器。GV101WXM-N85采用了LVDS (1 ch, 8-bit)信号接口,总共40 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。

深圳广开科技有限公司诚信合作,有多种型号尺寸液晶显示屏,适用于工业,医疗,户外,车载等场景。

产品资讯:

工业液晶屏-郑州恒信达: <https://www.szgklcd.com/>

工业液晶屏-10.1寸液晶显示屏: <https://www.szgklcd.com/product/list-136-cn.html>

京东方工业液晶屏: <https://www.szgklcd.com/product1/list-123-cn.html>