

韩国乐天SEETEC EVA VC590 进口货源

产品名称	韩国乐天SEETEC EVA VC590 进口货源
公司名称	东莞市恒屹国际贸易有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:韩国乐天化学 型号:VC590 包装:25KG/包
公司地址	东莞市常平镇漱新村大京九塑胶原料市场塑旺东路190号一楼
联系电话	0769-82558326 13412281018

产品详情

SEETEC EVA VC590

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Lotte Chemical Corporation

产品说明：

SEETEC VC590 resin is produced by ExxonMobil Chemical's autoclave process technology. SEETEC VC590 resin, with 28% VA content, is an excellent raw material in the application of wire & cable.

物性信息：

基础信息

电线电缆应用

复合

片材

粘合剂

RoHS 合规

复合

RoHS 合规性

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法	0.952
熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg)	4.0
醋酸乙烯含量	28.0
硬度额定值单位制测试方法	30
机械性能额定值单位制测试方法	19.9
伸长率 (断裂)	800
热性能额定值单位制测试方法	47.0
熔融温度	72.0
电线电缆应用 EVA VC590 韩国乐天化学 高粘度 透明	

EVA树脂用途很广，一般情况下按醋酸乙烯含量比例，可划分为以下几种用途：

- 1) VA含量在5%以下的EVA，其主要产品是薄膜、电线电缆、LDPE改性剂、胶粘剂等；
- 2) VA含量在5%~10%的EVA，产品为弹性薄膜、注塑和发泡制品等；
- 3) VA含量在20%~28%的EVA，主要用于热熔粘合剂和涂层制品；
- 4) VA含量在28%-33%的EVA，光伏材料、太阳能电池粘合剂等；

5) VA含量在38%-40%的EVA，胶粘剂；

6) VA含量在5%~45%，主要产品为薄膜（包括农用薄膜）和片材，注塑、模塑制品，发泡制品，热熔粘合剂等。

按用途分类：

（1）薄膜、薄片及层合制品：具有密封性、粘合性、柔软性、强韧性、紧缩性，适合弹性包装薄膜，热收缩薄膜，农用薄膜，食品包装薄膜，层合薄膜，可以用于做聚烯烃层压薄膜的中间层。

（2）一般用品：具有柔韧性，抗环境应力开裂性，耐气候性好的优点，适合工业用材料有电力电线绝缘皮包，家用电器配件，窗密封材料等。

（3）日用杂货类有运动用品，玩具、坐垫、束带、密封容器盖、EVA橡胶足球等。

（4）汽车配件有避震器、挡泥板、车内外装饰配件等。

（5）发泡制品：加压发泡有泡沫塑料拖鞋、凉鞋、建筑材料等。注塑发泡有各种工业零部件，女用鞋底，热熔粘合剂等。

乙烯-醋酸乙烯共聚物的成型加工

EVA可注塑、挤塑、吹塑、压延、滚塑真空热成型、发泡、涂覆、热封，焊接等成型加工。