

# 整流变压器380/220 三相整流变压器 单相整流变压器

产品名称	整流变压器380/220 三相整流变压器 单相整流变压器
公司名称	上海勇达电器设备制造有限公司
价格	8200.00/台
规格参数	电压比:380/220 电源相数:三相 额定功率:50
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3222号6幢1145-1147室
联系电话	15026988641

## 产品详情

我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产150va到600kva之间，sg系列三相干式变压器，是我公司参照西门子公司同类产品最新研制开发数控系统用变压器，尤其150va-16kva之间的三相干式变压器，它们的外形和安装尺寸已经标准化，与西门子4ap系列通用，产品符合vde0550、iec439、jb5555、gb226等国际、国家标准。sg系列三相干式变压器广泛适用于交流50-60hz，输入、输出电压不超过500v的各种三相供电场合。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为 $\pm 5\%$ ），绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。zsg系列三相干式整流变压器供整流设备。整流后作充电、电压调节及直流电源之用。

sg series three-phase dry - type transformer is suitable for all kinds of three-phase power supply circuits with ac50-60hz, input and output voltage up to 500v, especially for transformer with 150va-16kva, their shape and installing dimension are standardized and can be used together with siemens 4ad series. sg series conform to vde0550, iec439, jb5555, gb226 and other international and national standard. according to used demands, we can design and produce products with different input & output voltage, coupling group, quantity and position of adjusting tap (usually  $\pm 5\%$ ), distribution of roll group, secondary single-pole roll group.

二、型号及其含义 the code no. and meanings

三、外形及安装尺寸 shape and mounting dimension

sg、zsg、sbk的外形及安装尺寸见下表及图1、图2、图3

dimension and installation of sg、zsg、sbk series transformer see table ( picture1、 picture2、 picture3 )

注： 1、空格未注尺寸，按用户要求待定，所列尺寸供参考；输出电流大于300a的产品为特殊定做产品，产品尺寸会相应改变。

2、表中所列的额定输入，输出电压根据需要可以任意组合。

3、表中所列的电压和尺寸，可根据用户要求协商确定。

note: 1.for the blanks without dimensions, they are waiting for users demands and the listed dimension are only for reference; for the special whose output current exceed 300a, the product's dimension will be changed corresponding to the current, 2.the listed rated input & output voltage in the table can be assembled freely according to special demands. 3.the voltage and dimension listed in the table can be ascertained according to the user's demands.

"供应整流变压器380/220 三相整流变压器 单相整流变压器"的外形结构为立式，效率( )是98%，电压比为380/220 ( V )，电源相数是三相，铁心形状为E型，加工定制是是，冷却形式为干式，频率特性是低频，应用范围为整流，防潮方式是开放式，铁心形式为心式，额定功率是50 ( KVA )，冷却方式为油浸风冷式，型号是QZBSGDGJMBBKBKC，绕组形式为三绕组，品牌是上海勇达