

进口光表面处理仪，UV改性装置

产品名称	进口光表面处理仪，UV改性装置
公司名称	成都胜拓仪器有限公司
价格	55600.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:sen 型号:光表面处理
公司地址	成都市双流区西航港开发区黄河北路38号
联系电话	15828332653

产品详情

桌上型uv、臭氧清洗改质装置

卓上型uvオゾン洗浄改質装置

选购信息：

编号	型号	规格尺寸mm	价格
			pl16.110
1489502			pl17.110
1489511			ue1101n.19
1489512			sb.201.m3a3

工作原理：

光表面处理仪（紫外线清洗机）是利用有机化合物的光敏氧化作用达到去除附着在材料表面的有机物质。经过光清洗后的表面，可以达到原子级的清洁度。其主要原理为紫外线灯发出的185nm波长和254nm波长具有很高的能量，高于大多数有机物的结合能量。由于大多数碳氢化合物对185nm波长的紫外线具有较强的吸收能力，并且可以在吸收185nm波长后分解成离子，流离态原子，受激分子和中子等，这就是光敏作用。空气中的氧分子在吸收了185nm波长的紫外光后，会产生臭氧和氧气，臭氧对254nm波长具有很强的吸收性，臭氧有可以分解为氧原子和氧气。氧原子具有极强的氧化性，可以将碳氢化合键切断，生成水和二氧化碳等易挥发气体，从被照射物表面飘逸出，彻底清除物体表面的污染物。

性能特点 臭氧浓度可调。 拉出式设计，可用于样品的立体处理。 手动shutter内置型的uv照射剂量更加稳定。 < 机身部分 > 紫外线波长：254nm 紫外线照度：15mw/cm²
照射距离：pl16 / 0~75mm、 pl17 / 20~75mm 光源面、样品台尺寸：160×160mm 重量：pl16 / 10kg、 pl17 / 13.4kg 付属品：阻尼器和风管软管（ 50mm×2.5m、 75mm×2.5m ）各1本 < 电源部分 >
输入电源：ac100v 50/60hz 功率：250w 重量：12kg

"进口光表面处理仪，UV改性装置"的加工定制为否，重量是500（Kg），型号为光表面处理，规格是光表面处理，品牌为SEN，用途是光表面处理，总功率为X，UV主峰波长是X，外形尺寸为300×250×300，功率密度是X