

# 0850R050WHC风力发电变速齿轮箱滤芯来图加工定制

产品名称	0850R050WHC风力发电变速齿轮箱滤芯来图加工定制
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

该系列产品是美国、德国、英国、意大利等国同类产品的替代品

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转

相关推荐：液压油滤芯都可以用在哪儿？液压油滤芯更新一般多久一次

液压油滤芯用于各种油系统中滤除外部混入或系统运转中内部产生的固体杂质，主要安装在系统中的吸油路上、压力油路上、回油管路上、旁路上，单独的过滤系统上

4、电子及制药：反渗透水、去离子水的预处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤

我厂主要生产各种滤芯：（一）、工业气体、工业粉尘、涂装设备、环保设备用的除尘滤芯、除尘滤筒、除尘滤袋、粉尘滤芯、除味滤芯及粉末回收滤芯

利用完整的过滤器系统资源，帮助客户延长设备在恶劣的环境下的使用寿命 回油管路滤芯：各类元件在工作过程中所产生的磨粒等各种污物可以通过设置回油管路油滤而被拦截，避免再次回到油箱、再次被液压泵吸入。回油管路油滤的许可压差，根据不同压力级别，范围在0.3 ~ 0.5MPa

2，煤气过滤器采用304、316L不锈钢楔形滤网，强度大、精度高、耐腐蚀，过滤精度可达25微米

检测标准编辑（1）ISO 2941 滤芯-滤芯抗破裂性试验方法（2）ISO 2942 滤芯-

液压油滤芯结构完整性试验方法 液压油滤芯 液压油滤芯（3）ISO 2943 滤芯-

液压油滤芯材料与液体相容性试验方法（4）ISO 3723 滤芯-端向符合实验（5）ISO 3724 滤芯-

疲劳特性测定（6）ISO 3968 滤芯-压差特性（7）ISO 4572 滤芯-测定过滤特性的多次通过法

保养方法编辑 液压油滤芯保养方法如下：1.换前先放掉原有液压油，检查回油滤芯，吸油滤芯，先导滤芯，看是否附有铁屑铜屑或其他杂质，有的话可能有液压元件故障，检修排除后，清洗系统

四、贺德克滤芯安装方法：1.在购买之后，不能直接用手对包装进行拆卸，应该按照包装箱上的操作说明，放置正确的方向，并且保证轻拿轻放，不要遭受剧烈的冲击或碰撞” [2]

而今年来，在运行的风机上，也发现了类似的问题但不能过滤全部油液，也不能保证杂质不进入系统

(4)pall滤芯安装在系统分支油路上 常用规格：5" 10" 20" 30" 40" 接口型式：215 222 226 M30 M36

聚醚砜膜折叠滤芯（PES）：过滤精度高、高、寿命长、化学稳定性好

外泄漏会造成油液浪费，污染环境，危机人安全或造成火灾

3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水

4、电子及制药：反渗透水、去离子水的预处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤

该系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品

贺德克原装液压油滤芯高压电场中空气除尘，空气是不良导体，在通常情况下是不能导电的绝缘体  
油滤芯设计使用寿命通常为2000小时，到期后必须予以更换