

## 5吨化工储罐/5立方化工储罐/食品原料级防腐罐

产品名称	5吨化工储罐/5立方化工储罐/食品原料级防腐罐
公司名称	慈溪市华顺塑胶容器有限公司
价格	2200.00/个
规格参数	材质:pe 用途:防腐罐 :
公司地址	中国浙江省慈溪市杭州湾新区(海南村)
联系电话	0574-63296168 18958342288

## 产品详情

品牌	华顺	型号	m-25l
材质	pe	形状	圆柱形敞口
上部直径	320mm	下部直径	260mm
总高	340mm	盖口	敞口无盖
加工工艺	滚塑	产品性质	热销
常用颜色	白、橘		

产品详情：1、m系列圆柱形圆桶采用韩国进口的三星原料滚塑一次成型，其性能为耐酸、耐碱、耐高温（-20 ~60 °C）

2、m系列圆柱形圆桶主要运用于纺织染布、食品腌制、水产养殖等行业。

3、m系列圆柱形圆桶规格从25~2000l，共10余种。

产品安装使用说明：一：安装储罐的水泥地平基础必须水平而且能承受相应的承重力，如果在空中钢结构，间隙不能过大，并能在上面铺上铁板，保持水平并保证储罐地步表面的平整，以增加储罐使用寿命。二：储罐在储存化学物品前，最后用水试漏，以防造成不必要的损失。场地四周应有良好的排液地沟与稀释装置，在改变盛装液体时，请来电咨询。三：由于储罐在成型是不可避免底部向罐内突起形成球冠状，因此基础必须平整，建议在水平的基础上用黄沙与储罐底部相应的球冠状。四：

开孔及配件根据客户提供的用途进行配置，有pe法兰，pe接口；pvc、abs、不锈钢，铁接口等可供选择。强酸，强碱，有机溶剂进料口、出料口采用pe材质法兰连接，如盛装98%浓硫酸、65%一下浓硝酸、有机溶剂（甲醛、甲苯等），直接与我公司联系，我公司提供特殊配件。 五：与储罐下部接头或者法兰连接的管子要垂直于桶壁，最好使用软连接或减震器，10立方以上储罐请配置补强套，以免妆面液体后，桶壁上下不均匀膨胀使出料口连接受损导致泄漏，严重时损坏接头盒桶体，卸货及安装时请选用吊车或来电咨询。 六：在桶上安装搅拌机等较重时附属设备时，或人须上罐顶作业而罐顶又不能承受人的体重的时候，请另外做架子或人梯，并注意作业安全。在不能控制液位，的情况下，应装有溢流口，以防液体从人孔溢出，造成不必要的伤害。

七：在不能确定可否盛装某种物质时，请及时向本公司咨询或参考网上《化学性能表》。

八：本公司所有储罐出料口、接口、法兰球阀必须每季度检查一次，1--2年更换。

产品化学性能表：

名称	化学式	浓度	温度	
			20	60
酸类				
亚硫酸	h2so3			
硫酸	h2s4	70		
		80		*
		95		*
乙酸	ch3cooh	60		
甲酸	hc3ooh	80		
硝酸	hno3	25		
		50		*
氢氟酸	hf	75		
硼酸	h3bo3	100		
砷酸	h3aso4	100		
酒石酸	ch(oh)2sooh	10		
磷酸	h3po4	85		
铬酸	h2cro4	100		
双氧水	h2o2	35		
丹宁酸				
乳酸		75		
苯磺酸	h6h5-so3h	75		
盐酸	chl			
碱类				
阿摩尼亚	nh4oh	28		
氢氟化钾	koh	30		
氢氟化钙	ca(oh)2	100		
氢氟化钠	naoh	48		
有机化合物				
乙醛	ch3cho	100		*
丙酮	ch3coch3	100		*
戊醇	c5h11oh	100		
苯胺	c6h5nh2	100		
乙醇	c2h5oh			
乙二醇	c2h4(oh)2			
橄榄油				
甘油	c3h5(oh)3			
醋酸乙酯	ch3c00c2h5			
尿素				

酚	c6h5oh			
乙醇	c4h9oh			
甲醇	ch3oh			
可塑剂	d.o.p			
说明：标记	可以使用			
标记	勉强可以使用			
标记*	不可以使用			

联系人：胡经理 18958342288

电话：0574-63295000 63296168

传真：0574-63297168

e-mail：hsrq@hsrq.com

网址：www.hsrq.com

"供应5吨化工储罐/5立方化工储罐/食品原料级防腐罐"的用途为防腐罐，材质是PE